



**PACK 760-BM + BOMBILLA LED SMD QR111  
35W 25° 3000K**

**SKU: 760-BM-SMD-35BC-25**

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 760-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 3000K** combina el **spot empotrable basculante 760-BM** de aluminio blanco mate con una **bombilla LED SMD QR111** de 35W y luz blanco cálido (3000K), ofreciendo una iluminación potente, decorativa y de alto confort visual.

El aro pertenece a la serie **PURE** y está fabricado en **aluminio de alta calidad**, garantizando **resistencia, ligereza y excelente disipación térmica**. Su acabado **blanco mate** se integra perfectamente en techos claros, aportando un estilo elegante y arquitectónico.

La **bombilla LED SMD QR111 35W 3000K**, con **driver externo incluido**, proporciona un **flujo luminoso de 6650–7000 lúmenes** y un **ángulo de apertura de 25°**, ideal para **iluminación de acento o zonas focalizadas**. Su tecnología **SMD (Surface Mounted Diode)** genera una luz cálida y homogénea, perfecta para ambientes que buscan **confort, estilo y eficiencia**.



El diseño **basculante hasta 30°** del foco permite **orientar el haz de luz con precisión**, siendo ideal para **espacios amplios, residenciales o comerciales**, donde se requiere una iluminación potente con un acabado empotrado discreto y profesional.

### Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED SMD QR111 con driver
- ⇒ **Referencia del aro:** 760-BM
- ⇒ **Serie:** PURE
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Blanco mate
- ⇒ **Diseño:** Redondo, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø160 mm (corte Ø152 mm aprox.)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED SMD con driver externo
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 35W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 6650–7000 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 3000K (Blanco cálido)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 25°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Driver:** Externo incluido
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220–240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

### Aplicaciones

El **PACK 760-BM + LED SMD QR111 35W 3000K** es ideal para **espacios interiores amplios** donde se desea **una luz cálida, potente y homogénea**.

- **Restaurantes y hoteles:** iluminación ambiental decorativa y confortable.
- **Tiendas y showrooms:** resalta productos o zonas específicas con luz cálida.
- **Viviendas modernas:** luz de acento o ambiental en salones o zonas de paso.
- **Galerías y exposiciones:** realce de objetos y obras con precisión lumínica.



- **Oficinas o salas de reuniones:** iluminación cálida y profesional.

### Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 760-BM y bombilla LED SMD QR111 35W con driver externo.
- ⇒ **Luz blanco cálido (3000K):** crea ambientes acogedores y elegantes.
- ⇒ **Alta potencia lumínica:** hasta 7000 lúmenes con solo 35W.
- ⇒ **Ángulo de apertura 25°:** haz focalizado para iluminación de acento.
- ⇒ **Diseño basculante (30°):** permite ajustar la dirección de la luz.
- ⇒ **Material de aluminio:** duradero, resistente y con excelente disipación del calor.
- ⇒ **Driver externo:** mayor estabilidad eléctrica y vida útil del sistema.
- ⇒ **Acabado blanco mate:** ideal para techos modernos y espacios luminosos.

### Comparaciones

El **PACK 760-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 3000K** se diferencia por su **gran potencia y cobertura lumínica**, siendo ideal para espacios donde se requiere **mayor intensidad de luz** sin renunciar a la calidez del tono 3000K. En comparación con las versiones COB de 15W, ofrece un **haz más intenso y amplio (25°)**, manteniendo el diseño orientable y elegante del aro 760-BM.

### Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED SMD QR111 35W 3000K** con su **driver externo**.
- No cubrir el foco ni el driver con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.
- Garantizar ventilación suficiente para la disipación térmica del driver.

### Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	760-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 3000K
Tipo de producto	Spot empotrable basculante + bombilla LED SMD QR111 con driver externo
Serie	PURE


**CARACTERÍSTICA**
**DETALLE**

<b>Material</b>	Aluminio
<b>Acabado</b>	Blanco mate
<b>Diseño</b>	Basculante 30°
<b>Dimensiones del aro</b>	Ø160 mm (corte Ø152 mm)
<b>Tipo de bombilla</b>	QR111 LED SMD con driver externo
<b>Potencia</b>	35W
<b>Flujo luminoso</b>	6650-7000 lm
<b>Temperatura de color</b>	3000K (Blanco cálido)
<b>Ángulo de apertura</b>	25°
<b>CRI</b>	>80
<b>Driver</b>	Externo incluido
<b>Tensión de entrada</b>	220-240V AC
<b>Montaje</b>	Empotrado fijo y orientable
<b>Protección IP</b>	IP20 - uso interior
<b>Certificaciones</b>	CE, RoHS



## GALERÍA DE IMÁGENES

