



PACK 760-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 4000K

SKU: 760-BM-SMD-35BN-25

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 760-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 4000K** combina el **spot empotrable basculante 760-BM** de aluminio blanco mate con una **bombilla LED SMD QR111** de 35W y luz blanco neutro (4000K), ofreciendo una iluminación **potente, uniforme y equilibrada**, perfecta para proyectos arquitectónicos y de interiorismo moderno.

El aro empotrable, perteneciente a la serie **PURE**, está fabricado en **aluminio de alta calidad**, garantizando **durabilidad, ligereza y excelente disipación térmica**. Su acabado **blanco mate** permite una integración estética impecable en techos claros, aportando elegancia y discreción visual.

La **bombilla LED SMD QR111 35W 4000K**, equipada con **driver externo**, ofrece un **flujo luminoso de 6650-7000 lúmenes** y un **ángulo de apertura de 25°**, proporcionando una luz **blanca neutra** con una reproducción cromática fiel (CRI>80). Su tecnología **SMD (Surface Mounted Diode)** genera una iluminación estable, sin parpadeos, ideal para aplicaciones que requieren **claridad, precisión y naturalidad visual**.



Gracias a su diseño **basculante (30°)**, el foco permite orientar la luz según la zona o elemento a destacar, convirtiéndose en una opción versátil y profesional para **espacios amplios o de uso intensivo**.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED SMD QR111 con driver
- ⇒ **Referencia del aro:** 760-BM
- ⇒ **Serie:** PURE
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Blanco mate
- ⇒ **Diseño:** Redondo, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø160 mm (corte Ø152 mm aprox.)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED SMD con driver externo
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 35W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 6650-7000 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 4000K (Blanco neutro)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 25°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Driver:** Externo incluido
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 760-BM + LED SMD QR111 35W 4000K** es ideal para **espacios que requieren una luz potente, neutra y uniforme**, con una estética empotrada y de alto nivel.

- **Tiendas y comercios:** resalta productos con luz natural y nítida.
- **Oficinas y despachos:** luz neutra que favorece la concentración visual.
- **Restaurantes y hoteles:** iluminación profesional con ambiente equilibrado.
- **Galerías y exposiciones:** resalta materiales y texturas sin alterar los colores.
- **Viviendas modernas:** ideal para salones amplios o zonas de paso.



Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 760-BM y bombilla LED SMD QR111 35W con driver externo.
- ⇒ **Luz blanco neutro (4000K):** equilibrio entre claridad y confort visual.
- ⇒ **Alta potencia:** hasta 7000 lúmenes con gran eficiencia energética.
- ⇒ **Ángulo de apertura 25°:** haz focalizado y preciso.
- ⇒ **Diseño basculante (30°):** permite orientar la luz fácilmente.
- ⇒ **Material de aluminio:** robusto, duradero y con gran disipación térmica.
- ⇒ **Driver externo:** corriente estable y mayor vida útil del conjunto.
- ⇒ **Acabado blanco mate:** integración total en techos claros o minimalistas.

Comparaciones

El **PACK 760-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 4000K** se diferencia por su **tono de luz neutro (4000K)**, que ofrece un equilibrio visual ideal para **espacios mixtos o de trabajo**, combinando **potencia, precisión y estética arquitectónica**. Su ángulo de **25°** permite focalizar la luz, mientras que el diseño orientable aporta flexibilidad y elegancia en cualquier entorno.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED SMD QR111 35W 4000K** con su **driver externo**.
- No cubrir el foco ni el driver con materiales aislantes.
- Uso exclusivo en **interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.
- Garantizar una ventilación adecuada del driver.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	760-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 4000K
Tipo de producto	Spot empotrable basculante + bombilla LED SMD QR111 con driver externo
Serie	PURE
Material	Aluminio
Acabado	Blanco mate

**CARACTERÍSTICA****DETALLE**

Diseño	Basculante 30°
Dimensiones del aro	Ø160 mm (corte Ø152 mm)
Tipo de bombilla	QR111 LED SMD con driver externo
Potencia	35W
Flujo luminoso	6650-7000 lm
Temperatura de color	4000K (Blanco neutro)
Ángulo de apertura	25°
CRI	>80
Driver	Externo incluido
Tensión de entrada	220-240V AC
Montaje	Empotrado fijo y orientable
Protección IP	IP20 - uso interior
Certificaciones	CE, RoHS



GALERÍA DE IMÁGENES

