



PACK 760-NM+ BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 3000K

SKU: 760-NM-COB15BC-GU10

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 760-NM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 3000K** combina el **spot empotrable basculante 760-NM** en aluminio negro mate con una **bombilla LED COB QR111 GU10 de 15W** y luz blanco cálido (3000K), ofreciendo una **iluminación cálida, elegante y precisa**, perfecta para interiores de estilo moderno y ambientes acogedores.

El aro pertenece a la serie **PURE**, fabricado en **aluminio de alta calidad**, lo que garantiza **durabilidad, ligereza y una excelente disipación térmica**. Su acabado **negro mate** aporta un aspecto **sofisticado y contemporáneo**, integrándose a la perfección en techos oscuros o contrastados.

La **bombilla LED COB QR111 GU10 15W** proporciona un **flujo luminoso de 1000-1100 lúmenes**, con un **ángulo de apertura de 34°**, generando una **luz blanco cálido (3000K)** de gran confort visual. La tecnología **COB (Chip on Board)** ofrece una **luz continua, sin parpadeos y de alta calidad cromática (CRI>80)**.



Su diseño **basculante hasta 30°** permite **orientar la luz con precisión**, aportando **flexibilidad y control** sobre la iluminación. Gracias al **casquillo GU10**, su instalación es rápida y sencilla, ideal para proyectos residenciales o comerciales que buscan **elegancia y funcionalidad en un mismo conjunto**.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED COB QR111 GU10
- ⇒ **Referencia del aro:** 760-NM
- ⇒ **Serie:** PURE
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Negro mate
- ⇒ **Diseño:** Redondo, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø160 mm (corte Ø152 mm aprox.)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB GU10
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000-1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 3000K (Blanco cálido)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 760-NM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 3000K** es ideal para **espacios donde se busca una luz cálida y envolvente**, con una estética elegante y gran flexibilidad de uso.

- **Restaurantes y hoteles:** crea ambientes íntimos y agradables.
- **Viviendas modernas:** ideal para salones, pasillos o dormitorios.
- **Tiendas y escaparates:** resalta productos con luz cálida y precisa.
- **Oficinas o salas de espera:** aporta confort lumínico y estilo.
- **Espacios expositivos:** luz suave y controlada sin deslumbrar.



Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 760-NM y bombilla LED COB QR111 GU10 15W 3000K.
- ⇒ **Luz blanco cálido (3000K):** crea entornos acogedores y agradables.
- ⇒ **Diseño basculante (30°):** permite orientar la luz fácilmente.
- ⇒ **Ángulo de apertura 34°:** haz definido, uniforme y sin reflejos.
- ⇒ **Material de aluminio:** resistente y con excelente disipación térmica.
- ⇒ **Acabado negro mate:** ideal para interiores elegantes o de alto contraste.
- ⇒ **Casquillo GU10:** instalación sencilla y mantenimiento rápido.
- ⇒ **Eficiencia energética:** alta luminosidad con bajo consumo.

Comparaciones

El **PACK 760-NM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W BLANCO CÁLIDO** ofrece una **iluminación cálida y envolvente (3000K)** ideal para crear ambientes agradables y elegantes. En comparación con los acabados blanco o gris, el negro mate aporta **mayor presencia visual** y un **toque arquitectónico distintivo**, sin renunciar a la eficiencia y la calidad de luz de la tecnología COB.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED QR111 COB GU10 15W 3000K** incluida.
- Ajustar el foco hasta 30° según la necesidad.
- No cubrir con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	760-NM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 3000K
Tipo de producto	Spot empotrable basculante + bombilla LED COB QR111 GU10
Serie	PURE
Material	Aluminio
Acabado	Negro mate

**CARACTERÍSTICA**

Diseño	Basculante 30°
Dimensiones del aro	Ø160 mm (corte Ø152 mm)
Tipo de bombilla	QR111 LED COB GU10
Potencia	15W
Flujo luminoso	1000-1100 lm
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	34°
CRI	>80
Tensión de entrada	220-240V AC
Montaje	Empotrado fijo y orientable
Protección IP	IP20 - uso interior
Certificaciones	CE, RoHS

DETALLE



GALERÍA DE IMÁGENES

