



PACK 760-NM+ BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 4000K

SKU: 760-NM-COB15BN-GU10

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 760-NM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 4000K** combina el **spot empotrable basculante 760-NM** en **aluminio negro mate** con una **bombilla LED COB QR111 GU10 de 15W** y **luz blanco neutro (4000K)**, ofreciendo una iluminación **natural, equilibrada y elegante**, perfecta para entornos que requieren **claridad visual y diseño arquitectónico moderno**.

El aro empotrable de la serie **PURE** está fabricado en **aluminio de alta calidad**, garantizando **durabilidad, resistencia y una excelente disipación térmica**. Su acabado **negro mate** aporta un **toque contemporáneo y técnico**, ideal para integrarse en techos oscuros o de contraste, aportando profundidad visual.

La **bombilla LED COB QR111 GU10 15W 4000K** proporciona un **flujo luminoso de 1000-1100 lúmenes**, con un **ángulo de apertura de 34°**, generando una **luz blanca neutra (4000K)** que equilibra **funcionalidad y confort visual**. Gracias a la tecnología **COB (Chip on Board)**, la luz es uniforme, estable y con una excelente fidelidad cromática



(CRI>80).

El **diseño basculante hasta 30°** permite dirigir la luz hacia el punto deseado, ofreciendo **flexibilidad, precisión y control total** sobre la iluminación. Es un conjunto ideal para **viviendas, oficinas, locales comerciales o proyectos de interiorismo** que buscan **una estética limpia y profesional**.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED COB QR111 GU10
- ⇒ **Referencia del aro:** 760-NM
- ⇒ **Serie:** PURE
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Negro mate
- ⇒ **Diseño:** Redondo, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø160 mm (corte Ø152 mm aprox.)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB GU10
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000-1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 4000K (Blanco neutro)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 760-NM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 4000K** es ideal para **espacios interiores** donde se requiere una **iluminación neutra, natural y precisa**, con un diseño discreto y elegante.

- **Oficinas y despachos:** iluminación funcional y confortable.
- **Tiendas y escaparates:** realza productos con luz neutra y sin distorsión.
- **Restaurantes y hoteles:** ambientes modernos y equilibrados.
- **Viviendas:** ideal para cocinas, salones y zonas comunes.



- **Galerías o showrooms:** luz direccional con gran fidelidad cromática.

Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 760-NM y bombilla LED COB QR111 GU10 15W 4000K.
- ⇒ **Luz blanco neutro (4000K):** equilibrio perfecto entre calidez y claridad.
- ⇒ **Diseño basculante (30°):** permite orientar el haz según las necesidades del espacio.
- ⇒ **Ángulo de apertura 34°:** haz controlado y uniforme.
- ⇒ **Material de aluminio:** duradero, ligero y con excelente disipación térmica.
- ⇒ **Acabado negro mate:** aporta elegancia y discreción.
- ⇒ **Casquillo GU10:** fácil instalación y sustitución.
- ⇒ **Eficiencia energética:** alto rendimiento con bajo consumo.

Comparaciones

El **PACK 760-NM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W BLANCO NEUTRO** destaca por su **versatilidad y equilibrio lumínico**, siendo la opción ideal para **iluminación funcional y decorativa**. Frente a los tonos cálidos o fríos, el **4000K** ofrece una **luz natural y agradable**, mientras que el acabado negro mate aporta **sofisticación y contraste** en cualquier techo.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED QR111 COB GU10 15W 4000K** incluida.
- Ajustar la orientación hasta 30° según la zona a iluminar.
- No cubrir con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	760-NM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 4000K
Tipo de producto	Spot empotrable basculante + bombilla LED COB QR111 GU10
Serie	PURE

**CARACTERÍSTICA****DETALLE**

Material	Aluminio
Acabado	Negro mate
Diseño	Basculante 30°
Dimensiones del aro	Ø160 mm (corte Ø152 mm)
Tipo de bombilla	QR111 LED COB GU10
Potencia	15W
Flujo luminoso	1000-1100 lm
Temperatura de color	4000K (Blanco neutro)
Ángulo de apertura	34°
CRI	>80
Tensión de entrada	220-240V AC
Montaje	Empotrado fijo y orientable
Protección IP	IP20 - uso interior
Certificaciones	CE, RoHS



GALERÍA DE IMÁGENES

