



PACK 760-NM+ BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 6000K

SKU: 760-NM-COB15BF-GU10

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 760-NM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 6000K** combina el **spot empotrable basculante 760-NM** en aluminio negro mate con una **bombilla LED COB QR111 GU10 de 15W y luz blanco frío (6000K)**, ofreciendo una iluminación clara, potente y de gran precisión, ideal para entornos que requieren alta visibilidad y un acabado arquitectónico moderno.

El aro empotrable pertenece a la serie **PURE**, fabricado en **aluminio de alta calidad**, que proporciona **resistencia, ligereza y excelente disipación térmica**. Su acabado **negro mate** refuerza su aspecto **técnico y elegante**, integrándose de forma discreta en techos oscuros o proyectos contemporáneos.

La **bombilla LED COB QR111 GU10 15W 6000K** ofrece un **flujo luminoso de 1000-1100 lúmenes**, con un **ángulo de apertura de 34°**, emitiendo una **luz blanca fría (6000K)** que proporciona una **visibilidad excepcional, contraste elevado y sensación de amplitud**. Su tecnología **COB (Chip on Board)** garantiza una **luz uniforme, sin parpadeos y con**



excelente fidelidad cromática (CRI>80).

El diseño **basculante hasta 30°** permite **dirigir la luz** con precisión, siendo perfecto para **iluminación técnica, comercial o de exposición**, donde la claridad y el control lumínico son fundamentales.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED COB QR111 GU10
- ⇒ **Referencia del aro:** 760-NM
- ⇒ **Serie:** PURE
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Negro mate
- ⇒ **Diseño:** Redondo, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø160 mm (corte Ø152 mm aprox.)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB GU10
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000-1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 6000K (Blanco frío)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 760-NM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 6000K** es ideal para **espacios que requieren una iluminación clara y precisa**, combinando diseño técnico y alto rendimiento.

- **Cocinas y zonas de trabajo:** luz brillante y nítida para máxima visibilidad.
- **Tiendas y escaparates:** destaca productos con claridad y definición.
- **Oficinas y despachos:** iluminación funcional que mejora la productividad.
- **Espacios expositivos o museos:** luz fría de alta precisión visual.
- **Zonas técnicas o talleres:** iluminación intensa y controlada.



Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 760-NM y bombilla LED COB QR111 GU10 15W 6000K.
- ⇒ **Luz blanco frío (6000K):** ideal para entornos técnicos y funcionales.
- ⇒ **Ángulo de apertura 34°:** haz definido y uniforme.
- ⇒ **Diseño basculante (30°):** permite orientar la luz fácilmente.
- ⇒ **Material de aluminio:** duradero, ligero y con excelente disipación térmica.
- ⇒ **Casquillo GU10:** facilita la instalación y el mantenimiento.
- ⇒ **Acabado negro mate:** aporta elegancia y contraste visual.
- ⇒ **Eficiencia energética:** alto rendimiento con bajo consumo.

Comparaciones

El **PACK 760-NM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W BLANCO FRÍO** se diferencia por su **potencia visual y claridad**, ideal para espacios que necesitan **luz intensa y sin tonalidades cálidas**. En comparación con los modelos de 3000K o 4000K, el tono 6000K ofrece una **sensación más limpia y técnica**, perfecta para entornos de trabajo, exposición o diseño minimalista.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED QR111 COB GU10 15W 6000K** incluida.
- Ajustar la orientación del foco hasta 30° según la necesidad.
- No cubrir con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	760-NM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 6000K
Tipo de producto	Spot empotrable basculante + bombilla LED COB QR111 GU10
Serie	PURE
Material	Aluminio
Acabado	Negro mate

**CARACTERÍSTICA**

Diseño	Basculante 30°
Dimensiones del aro	Ø160 mm (corte Ø152 mm)
Tipo de bombilla	QR111 LED COB GU10
Potencia	15W
Flujo luminoso	1000-1100 lm
Temperatura de color	6000K (Blanco frío)
Ángulo de apertura	34°
CRI	>80
Tensión de entrada	220-240V AC
Montaje	Empotrado fijo y orientable
Protección IP	IP20 - uso interior
Certificaciones	CE, RoHS

DETALLE



GALERÍA DE IMÁGENES

