



PACK 760-NM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W BLANCO CALIDO

SKU: 760-NM-COB15BC-DR

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 760-NM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W BLANCO CÁLIDO** combina el **spot empotrable basculante 760-NM** en aluminio negro mate con una **bombilla LED QR111 COB de 15W y luz blanco cálido (3000K)**, creando una iluminación **elegante, confortable y de alto rendimiento**, perfecta para interiores modernos y espacios decorativos.

El aro empotrable pertenece a la serie **PURE** y está fabricado en **aluminio de alta calidad**, lo que garantiza **resistencia, durabilidad y excelente disipación térmica**. Su acabado **negro mate** refuerza su carácter **sofisticado y arquitectónico**, integrándose de forma impecable en techos oscuros o ambientes de alto contraste.

La **bombilla LED QR111 COB 15W 3000K** ofrece un **flujo luminoso de 1000-1100 lúmenes**, con un **ángulo de apertura de 34°**, proyectando una **luz cálida y envolvente** que crea atmósferas acogedoras. La tecnología **COB (Chip on Board)** garantiza una **luz continua, estable y de excelente confort visual**, ideal para entornos donde se busca un



equilibrio entre estética y bienestar lumínico.

El sistema **basculante hasta 30°** permite orientar la luz con precisión, aportando **flexibilidad y control** en la iluminación. Este conjunto es ideal para **viviendas, hoteles, restaurantes, tiendas o espacios de exposición**.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED QR111 COB
- ⇒ **Referencia del aro:** 760-NM
- ⇒ **Serie:** PURE
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Negro mate
- ⇒ **Diseño:** Redondo, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø160 mm (corte Ø152 mm aprox.)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000-1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 3000K (Blanco cálido)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 760-NM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W 3000K** es ideal para **espacios que buscan una iluminación cálida, elegante y de alto confort visual**, con un toque contemporáneo.

- **Restaurantes y hoteles:** genera ambientes íntimos y acogedores.
- **Viviendas modernas:** perfecto para salones, pasillos o dormitorios.
- **Tiendas y escaparates:** resalta productos con una luz cálida y definida.
- **Oficinas de diseño:** aporta una iluminación ambiental elegante y funcional.
- **Galerías o exposiciones:** iluminación direccional con gran precisión visual.



Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 760-NM y bombilla LED QR111 COB 15W 3000K.
- ⇒ **Luz blanco cálido (3000K):** crea atmósferas acogedoras y relajadas.
- ⇒ **Diseño basculante (30°):** permite orientar la luz hacia el punto deseado.
- ⇒ **Ángulo de apertura 34°:** haz concentrado y uniforme.
- ⇒ **Material de aluminio:** duradero y con excelente disipación térmica.
- ⇒ **Acabado negro mate:** ideal para interiores modernos y elegantes.
- ⇒ **Eficiencia energética:** gran rendimiento con bajo consumo.
- ⇒ **Tecnología COB:** luz continua y de alta calidad visual.

Comparaciones

El **PACK 760-NM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W BLANCO CÁLIDO** se diferencia por su **acabado negro mate** y su **capacidad de orientación**, lo que lo convierte en una opción muy apreciada en proyectos de diseño interior contemporáneo. Su **luz cálida de 3000K** genera un ambiente confortable, mientras que su diseño arquitectónico se integra con elegancia en techos oscuros o de alto contraste.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED QR111 COB 15W 3000K** incluida.
- Ajustar la orientación del foco hasta 30° según la necesidad.
- No cubrir con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	760-NM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W 3000K
Tipo de producto	Spot empotrable basculante + bombilla LED COB QR111
Serie	PURE
Material	Aluminio
Acabado	Negro mate

**CARACTERÍSTICA**

Diseño	Basculante 30°
Dimensiones del aro	Ø160 mm (corte Ø152 mm)
Tipo de bombilla	QR111 LED COB
Potencia	15W
Flujo luminoso	1000-1100 lm
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	34°
CRI	>80
Tensión de entrada	220-240V AC
Montaje	Empotrado fijo y orientable
Protección IP	IP20 - uso interior
Certificaciones	CE, RoHS

DETALLE



GALERÍA DE IMÁGENES

