



PACK 760-NM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W BLANCO NEUTRO

SKU: 760-NM-COB15BN-DR

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 760-NM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W BLANCO NEUTRO** combina el **spot empotrable basculante 760-NM** en aluminio negro mate con una **bombilla LED QR111 COB de 15W y luz blanco neutro (4000K)**, ofreciendo una iluminación **equilibrada, natural y versátil**, perfecta para espacios residenciales o comerciales donde se busca **claridad y confort visual**.

El aro empotrable pertenece a la serie **PURE** y está fabricado en **aluminio de alta calidad**, lo que le confiere **resistencia, durabilidad y una excelente disipación térmica**. Su acabado **negro mate** aporta un estilo **moderno, elegante y técnico**, integrándose perfectamente en ambientes contemporáneos.

La **bombilla LED QR111 COB 15W 4000K** ofrece un **flujo luminoso de 1000-1100 lúmenes** con un **ángulo de apertura de 34°**, proporcionando una **luz blanca neutra** ideal para tareas visuales y entornos donde se necesita buena visibilidad sin tonalidades frías. Su tecnología **COB (Chip on Board)** garantiza una **emisión de luz uniforme, estable y**



sin parpadeos, con una reproducción cromática precisa (CRI>80).

El diseño **basculante hasta 30°** permite **orientar el haz de luz** según las necesidades del espacio, ofreciendo una **solución adaptable, eficiente y estéticamente impecable**.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED QR111 COB
- ⇒ **Referencia del aro:** 760-NM
- ⇒ **Serie:** PURE
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Negro mate
- ⇒ **Diseño:** Redondo, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø160 mm (corte Ø152 mm aprox.)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000-1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 4000K (Blanco neutro)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 760-NM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W 4000K** es ideal para **espacios donde se busca una iluminación natural y equilibrada**, con diseño discreto y altas prestaciones.

- **Oficinas y despachos:** luz neutra que favorece la concentración.
- **Tiendas y escaparates:** realza los productos con luz realista.
- **Restaurantes y hoteles:** atmósferas modernas y confortables.
- **Viviendas contemporáneas:** ideal para cocinas, salones o zonas de paso.
- **Galerías o exposiciones:** iluminación direccional con excelente calidad cromática.



Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 760-NM y bombilla LED QR111 COB 15W 4000K.
- ⇒ **Luz blanco neutro (4000K):** equilibrio perfecto entre calidez y claridad.
- ⇒ **Diseño basculante (30°):** permite orientar la luz con precisión.
- ⇒ **Ángulo de apertura 34°:** haz definido, uniforme y sin reflejos.
- ⇒ **Material de aluminio:** resistente, ligero y con excelente disipación térmica.
- ⇒ **Acabado negro mate:** elegante y técnico, ideal para proyectos modernos.
- ⇒ **Eficiencia energética:** alto rendimiento con bajo consumo.
- ⇒ **Instalación empotrada:** acabado arquitectónico limpio y profesional.

Comparaciones

El **PACK 760-NM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W BLANCO NEUTRO** ofrece una **luz equilibrada y natural**, situada entre el tono cálido (3000K) y el frío (6000K), lo que la convierte en una de las opciones más versátiles de la gama. Su acabado negro mate resalta en techos oscuros y aporta **profundidad visual** con un estilo moderno y sofisticado.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED QR111 COB 15W 4000K** incluida.
- Orientar el foco manualmente hasta 30° según la necesidad.
- No cubrir con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	760-NM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W 4000K
Tipo de producto	Spot empotrable basculante + bombilla LED COB QR111
Serie	PURE
Material	Aluminio
Acabado	Negro mate

**CARACTERÍSTICA****DETALLE**

Diseño	Basculante 30°
Dimensiones del aro	Ø160 mm (corte Ø152 mm)
Tipo de bombilla	QR111 LED COB
Potencia	15W
Flujo luminoso	1000-1100 lm
Temperatura de color	4000K (Blanco neutro)
Ángulo de apertura	34°
CRI	>80
Tensión de entrada	220-240V AC
Montaje	Empotrado fijo y orientable
Protección IP	IP20 - uso interior
Certificaciones	CE, RoHS



GALERÍA DE IMÁGENES

