



PACK 760-NM+ BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 3000K

SKU: 760-NM-SMD-35BC-25

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 760-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 3000K** combina el **spot empotrable basculante 760-NM** en aluminio negro mate con una **bombilla LED SMD QR111 de 35W y luz blanco cálido (3000K)**, ofreciendo una **iluminación potente, decorativa y de alto confort visual**, ideal para proyectos profesionales y residenciales.

El aro empotrable pertenece a la serie **PURE**, y está fabricado en **aluminio de alta calidad**, lo que garantiza **resistencia, durabilidad y excelente disipación térmica**. Su **acabado negro mate** le otorga un aspecto **sofisticado y técnico**, integrándose de forma impecable en techos oscuros o ambientes de diseño contemporáneo.

La **bombilla LED SMD QR111 35W 3000K**, equipada con **driver externo**, ofrece un **flujo luminoso de 6650-7000 lúmenes** y un **ángulo de apertura de 25°**, proporcionando una **luz cálida e intensa** ideal para ambientes acogedores o para resaltar elementos específicos. Su tecnología **SMD (Surface Mounted Diode)** asegura una **luz uniforme, sin parpadeos, de alta eficiencia y fidelidad cromática (CRI>80)**.



El **diseño basculante (30°)** permite orientar la luz con precisión, lo que convierte este conjunto en una **solución versátil, potente y de alto valor estético**, apta para **viviendas, restaurantes, tiendas y hoteles**.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED SMD QR111 con driver
- ⇒ **Referencia del aro:** 760-NM
- ⇒ **Serie:** PURE
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Negro mate
- ⇒ **Diseño:** Redondo, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø160 mm (corte Ø152 mm aprox.)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED SMD con driver externo
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 35W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 6650-7000 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 3000K (Blanco cálido)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 25°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Driver:** Externo incluido
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 760-NM + LED SMD QR111 35W 3000K** es ideal para **espacios amplios** donde se busca una **iluminación cálida, potente y direccional**.

- **Restaurantes y hoteles:** crea ambientes acogedores y elegantes.
- **Tiendas y escaparates:** resalta productos o zonas de exposición con luz cálida.
- **Viviendas modernas:** ideal para salones, zonas de paso o estancias de confort.
- **Oficinas y recepciones:** aporta calidez y sofisticación.
- **Galerías o museos:** realza obras o elementos decorativos con luz ambiental controlada.



Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 760-NM y bombilla LED SMD QR111 35W con driver externo.
- ⇒ **Luz blanco cálido (3000K):** genera entornos agradables y confortables.
- ⇒ **Alta potencia lumínica:** hasta 7000 lúmenes con solo 35W.
- ⇒ **Ángulo de apertura 25°:** haz concentrado para iluminación de acento.
- ⇒ **Diseño basculante (30°):** permite orientar la luz con precisión.
- ⇒ **Material de aluminio:** duradero y con gran disipación térmica.
- ⇒ **Driver externo:** garantiza estabilidad eléctrica y larga vida útil.
- ⇒ **Acabado negro mate:** estética moderna y de alto contraste.

Comparaciones

El **PACK 760-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 3000K** ofrece una **mayor potencia y cobertura lumínica** que las versiones COB de 15W, siendo ideal para **espacios amplios o zonas de alto tránsito**. Su luz cálida (3000K) crea un ambiente acogedor, mientras que su acabado negro mate refuerza el aspecto arquitectónico del conjunto.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED SMD QR111 35W 3000K** con su **driver externo**.
- No cubrir el foco ni el driver con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Garantizar ventilación adecuada para el driver.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	760-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 3000K
Tipo de producto	Spot empotrable basculante + bombilla LED SMD QR111 con driver externo
Serie	PURE
Material	Aluminio
Acabado	Negro mate

**CARACTERÍSTICA****DETALLE**

Diseño	Basculante 30°
Dimensiones del aro	Ø160 mm (corte Ø152 mm)
Tipo de bombilla	QR111 LED SMD con driver externo
Potencia	35W
Flujo luminoso	6650-7000 lm
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	25°
CRI	>80
Driver	Externo incluido
Tensión de entrada	220-240V AC
Montaje	Empotrado fijo y orientable
Protección IP	IP20 - uso interior
Certificaciones	CE, RoHS



GALERÍA DE IMÁGENES

