



PACK 760-NM+ BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 4000K

SKU: 760-NM-SMD-35BN-25

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 760-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 4000K** combina el **spot empotrable basculante 760-NM** en aluminio negro mate con una **bombilla LED SMD QR111 de 35W y luz blanco neutro (4000K)**, ofreciendo una **iluminación potente, equilibrada y profesional**, ideal para interiores que requieren **luz precisa y estética moderna**.

El aro empotrable pertenece a la serie **PURE**, y está fabricado en **aluminio de alta calidad**, lo que garantiza **resistencia, durabilidad y excelente disipación térmica**. Su acabado **negro mate** aporta una **presencia elegante y sobria**, perfecta para integrarse en techos oscuros o proyectos de diseño contemporáneo.

La **bombilla LED SMD QR111 35W 4000K**, equipada con **driver externo**, genera un **flujo luminoso de 6650-7000 lúmenes** con un **ángulo de apertura de 25°**, proporcionando una **luz blanca neutra (4000K)** que combina claridad y confort visual. Gracias a la tecnología **SMD (Surface Mounted Diode)**, ofrece una **luz constante, uniforme y sin parpadeos**, con excelente fidelidad cromática (CRI>80).



El diseño **basculante hasta 30°** permite **orientar el haz de luz con precisión**, adaptándose a diferentes entornos y necesidades. Este conjunto es una **solución profesional y versátil**, ideal para **tiendas, oficinas, restaurantes o viviendas modernas**.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED SMD QR111 con driver
- ⇒ **Referencia del aro:** 760-NM
- ⇒ **Serie:** PURE
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Negro mate
- ⇒ **Diseño:** Redondo, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø160 mm (corte Ø152 mm aprox.)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED SMD con driver externo
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 35W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 6650–7000 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 4000K (Blanco neutro)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 25°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Driver:** Externo incluido
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220–240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 760-NM + LED SMD QR111 35W 4000K** es ideal para **espacios interiores donde se requiere luz potente y equilibrada**, con un diseño elegante y rendimiento profesional.

- **Tiendas y escaparates:** realza productos con luz natural y precisa.
- **Oficinas y despachos:** aporta claridad y confort visual.
- **Restaurantes y hoteles:** iluminación moderna y de alta calidad.
- **Viviendas contemporáneas:** perfecta para salones, pasillos o cocinas amplias.



- **Espacios expositivos:** destaca obras o elementos con un haz focal controlado.

Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 760-NM y bombilla LED SMD QR111 35W con driver externo.
- ⇒ **Luz blanco neutro (4000K):** equilibrio entre calidez y claridad.
- ⇒ **Alta potencia:** hasta 7000 lúmenes con bajo consumo.
- ⇒ **Ángulo de apertura 25°:** haz focalizado y preciso.
- ⇒ **Diseño basculante (30°):** permite orientar la luz con facilidad.
- ⇒ **Material de aluminio:** duradero, ligero y con excelente disipación térmica.
- ⇒ **Driver externo:** mayor estabilidad eléctrica y vida útil.
- ⇒ **Acabado negro mate:** ideal para techos oscuros y ambientes técnicos.

Comparaciones

El **PACK 760-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 4000K** se distingue por su **gran potencia y uniformidad lumínica**, junto con un **tono neutro (4000K)** que resulta perfecto para **espacios multifuncionales**. Frente a los tonos cálidos o fríos, esta temperatura de color ofrece **una luz natural y profesional**, ideal para oficinas, locales comerciales o viviendas de diseño.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED SMD QR111 35W 4000K** con su **driver externo**.
- No cubrir el foco ni el driver con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Asegurar buena ventilación para el driver.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	760-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 4000K
Tipo de producto	Spot empotrable basculante + bombilla LED SMD QR111 con driver externo
Serie	PURE



CARACTERÍSTICA

DETALLE

Material	Aluminio
Acabado	Negro mate
Diseño	Basculante 30°
Dimensiones del aro	Ø160 mm (corte Ø152 mm)
Tipo de bombilla	QR111 LED SMD con driver externo
Potencia	35W
Flujo luminoso	6650-7000 lm
Temperatura de color	4000K (Blanco neutro)
Ángulo de apertura	25°
CRI	>80
Driver	Externo incluido
Tensión de entrada	220-240V AC
Montaje	Empotrado fijo y orientable
Protección IP	IP20 - uso interior
Certificaciones	CE, RoHS



GALERÍA DE IMÁGENES

