



PACK 761-BM+ BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 6000K

SKU: 761-BM-COB15BF-GU10

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 761-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 6000K** combina el **spot empotrable cuadrado basculante 761-BM** en aluminio blanco mate con una **bombilla LED COB QR111 GU10 de 15W y luz blanco frío (6000K)**, ofreciendo una iluminación **intensa, clara y precisa**, perfecta para entornos donde se requiere **máxima visibilidad y una estética moderna y limpia**.

El aro empotrable pertenece a la serie **PURE 761**, fabricado en **aluminio de alta calidad**, que garantiza **resistencia, durabilidad y excelente disipación térmica**. Su **diseño cuadrado y orientable (30°)** permite dirigir la luz hacia puntos concretos, lo que lo convierte en una **solución profesional y versátil**.

La **bombilla LED COB QR111 GU10 15W 6000K** ofrece un **flujo luminoso de 1000-1100 lúmenes**, con un **ángulo de apertura de 34°**, proyectando una **luz blanco frío (6000K)** ideal para zonas donde se busca **claridad, contraste y luminosidad máxima**. Su tecnología **COB (Chip on Board)** garantiza una **emisión continua, sin parpadeos y con una**



excelente reproducción cromática (CRI>80).

Gracias al **casquillo GU10**, el conjunto se instala fácilmente, sin necesidad de driver, ofreciendo **eficiencia, diseño y funcionalidad** en un mismo producto.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED COB QR111 GU10
- ⇒ **Referencia del aro:** 761-BM
- ⇒ **Serie:** PURE 761
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Blanco mate
- ⇒ **Diseño:** Cuadrado, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** 160 × 160 mm
- ⇒ **Corte de instalación:** Ø152 mm aprox.
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB GU10
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000-1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 6000K (Blanco frío)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 761-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 6000K** está pensado para **espacios interiores** donde se busca una **iluminación potente, precisa y de aspecto limpio**, con un acabado arquitectónico y profesional.

- **Cocinas y zonas de trabajo:** máxima claridad y visibilidad.
- **Tiendas y escaparates:** resalta productos con luz brillante y definida.
- **Oficinas y despachos:** mejora la concentración y la percepción de amplitud.
- **Espacios expositivos:** ideal para destacar materiales o superficies.



- **Garajes o zonas técnicas:** iluminación uniforme y nítida.

Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 761-BM, portalámpara y bombilla LED COB QR111 GU10 15W 6000K.
- ⇒ **Luz blanco frío (6000K):** perfecta para zonas donde se requiere alta luminosidad.
- ⇒ **Casquillo GU10:** instalación directa, sin driver adicional.
- ⇒ **Diseño cuadrado basculante (30°):** permite orientar el haz con precisión.
- ⇒ **Material de aluminio:** duradero, ligero y con óptima disipación térmica.
- ⇒ **Acabado blanco mate:** integración estética en techos claros y modernos.
- ⇒ **Tecnología COB:** luz continua, sin parpadeos y de alta calidad visual.

Comparaciones

El **PACK 761-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W BLANCO FRÍO** destaca por su **luz clara y brillante (6000K)**, ideal para espacios técnicos o de trabajo. En comparación con los modelos cálidos o neutros, ofrece una **mayor sensación de amplitud y definición**, manteniendo el mismo diseño cuadrado, orientable y minimalista de la serie PURE 761.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED QR111 COB GU10 15W 6000K** incluida.
- Ajustar manualmente la orientación del foco hasta 30°.
- No cubrir con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	761-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 6000K
Serie	PURE 761
Tipo de producto	Spot empotrable cuadrado basculante + bombilla LED COB QR111 GU10
Material	Aluminio

**CARACTERÍSTICA****DETALLE**

Acabado	Blanco mate
Diseño	Cuadrado, empotrable y basculante 30°
Dimensiones del aro	160 × 160 mm
Corte de instalación	Ø152 mm
Tipo de bombilla	QR111 LED COB GU10
Potencia	15W
Flujo luminoso	1000-1100 lm
Temperatura de color	6000K (Blanco frío)
Ángulo de apertura	34°
CRI	>80
Tensión de entrada	220-240V AC
Montaje	Empotrado fijo y orientable
Protección IP	IP20 - uso interior
Certificaciones	CE, RoHS
Incluye	Portalámpara



GALERÍA DE IMÁGENES

