



PACK 761-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 3000K

SKU: 761-BM-SMD-35BC-25

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 761-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 3000K** combina el **spot empotrable cuadrado basculante 761-BM** en aluminio blanco mate con una **bombilla LED SMD QR111** de 35W y luz blanco cálido (3000K), ofreciendo una iluminación **potente, cálida y de gran confort visual**, perfecta para **espacios amplios y proyectos de diseño interior**.

El aro empotrable de la serie **PURE 761** está fabricado en **aluminio de alta calidad**, lo que garantiza **resistencia, ligereza y una excelente disipación térmica**. Su **forma cuadrada** aporta una estética moderna y arquitectónica, mientras que su **mecanismo basculante (30°)** permite orientar la luz con precisión.

La **bombilla LED SMD QR111 35W 3000K**, equipada con **driver externo**, ofrece un **flujo luminoso de 6650-7000 lúmenes** y un **ángulo de apertura de 25°**, proporcionando una **luz cálida e intensa** que crea atmósferas agradables y elegantes. La tecnología **SMD (Surface Mounted Diode)** garantiza una **luz uniforme, sin parpadeos y de alta eficiencia**.



energética (CRI>80).

El acabado **blanco mate** se integra perfectamente en techos claros, ofreciendo una presencia discreta y un acabado profesional, ideal tanto para **viviendas** como para **locales comerciales o proyectos de hostelería**.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED SMD QR111 con driver externo
- ⇒ **Referencia del aro:** 761-BM
- ⇒ **Serie:** PURE 761
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Blanco mate
- ⇒ **Diseño:** Cuadrado, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** 160 × 160 mm
- ⇒ **Corte de instalación:** Ø152 mm aprox.
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED SMD con driver externo
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 35W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 6650-7000 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 3000K (Blanco cálido)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 25°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Driver:** Externo incluido
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 761-BM + LED SMD QR111 35W 3000K** es ideal para **espacios interiores amplios** que requieren una **luz potente, cálida y de gran calidad visual**.

- **Restaurantes y hoteles:** crea ambientes acogedores y elegantes.
- **Tiendas y escaparates:** resalta productos con una luz cálida y uniforme.
- **Viviendas contemporáneas:** perfecta para salones o zonas decorativas.



- **Oficinas o recepciones:** aporta calidez y confort visual.
- **Galerías o exposiciones:** luz direccional que realza texturas y materiales.

Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 761-BM, portalámpara y bombilla LED SMD QR111 35W con driver externo.
- ⇒ **Luz blanco cálido (3000K):** crea ambientes agradables y acogedores.
- ⇒ **Alta potencia:** hasta 7000 lúmenes con solo 35W de consumo.
- ⇒ **Ángulo de apertura 25°:** haz concentrado y preciso.
- ⇒ **Diseño cuadrado basculante (30°):** máxima flexibilidad de orientación.
- ⇒ **Material de aluminio:** duradero, ligero y con excelente disipación térmica.
- ⇒ **Driver externo incluido:** garantiza estabilidad eléctrica y larga vida útil.
- ⇒ **Acabado blanco mate:** estética limpia y minimalista.

Comparaciones

El **PACK 761-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W BLANCO CÁLIDO** ofrece una **mayor potencia lumínica** que las versiones COB de 15W, siendo ideal para **espacios amplios o zonas de iluminación general**. Su **tono cálido (3000K)** genera una sensación confortable, mientras que el diseño cuadrado y orientable aporta un toque arquitectónico distintivo.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED SMD QR111 35W 3000K** con su **driver externo**.
- No cubrir el foco ni el driver con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Garantizar ventilación suficiente para el driver.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	761-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 3000K
Serie	PURE 761

**CARACTERÍSTICA****DETALLE**

Tipo de producto	Spot empotrable cuadrado basculante + bombilla LED SMD QR111 con driver externo
Material	Aluminio
Acabado	Blanco mate
Diseño	Cuadrado, empotrable y basculante 30°
Dimensiones del aro	160 × 160 mm
Corte de instalación	Ø152 mm
Tipo de bombilla	QR111 LED SMD con driver externo
Potencia	35W
Flujo luminoso	6650–7000 lm
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	25°
CRI	>80
Driver	Externo incluido
Tensión de entrada	220–240V AC
Montaje	Empotrado fijo y orientable
Protección IP	IP20 – uso interior
Certificaciones	CE, RoHS
Incluye	Portalámpara



GALERÍA DE IMÁGENES

