



PACK 761-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 4000K

SKU: 761-BM-SMD-35BN-25

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 761-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 4000K** combina el **spot empotrable cuadrado basculante 761-BM** en aluminio blanco mate con una **bombilla LED SMD QR111** de 35W y luz blanco neutro (4000K), ofreciendo una iluminación **potente, equilibrada y de alto rendimiento**, perfecta para **proyectos residenciales, comerciales o arquitectónicos**.

El aro empotrable pertenece a la serie **PURE 761**, fabricado en **aluminio de alta calidad**, garantizando **resistencia, durabilidad y excelente disipación térmica**. Su **diseño cuadrado** aporta una estética **moderna y técnica**, mientras que su **orientación basculante (30°)** permite ajustar la dirección del haz de luz con precisión.

La **bombilla LED SMD QR111 35W 4000K**, con **driver externo incluido**, genera un **flujo luminoso de 6650–7000 lúmenes** y un **ángulo de apertura de 25°**, ofreciendo una **luz blanca neutra (4000K)** que equilibra claridad y confort visual. Gracias a la tecnología **SMD (Surface Mounted Diode)**, proporciona una **luz uniforme, estable y de alta**



eficiencia energética, con una excelente reproducción cromática (CRI >80).

El acabado **blanco mate** del aro empotrable permite una integración visual limpia y discreta en techos claros, logrando una **iluminación profesional y arquitectónica**.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED SMD QR111 con driver externo
- ⇒ **Referencia del aro:** 761-BM
- ⇒ **Serie:** PURE 761
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Blanco mate
- ⇒ **Diseño:** Cuadrado, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** 160 × 160 mm
- ⇒ **Corte de instalación:** Ø152 mm aprox.
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED SMD con driver externo
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 35W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 6650-7000 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 4000K (Blanco neutro)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 25°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Driver:** Externo incluido
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 761-BM + LED SMD QR111 35W 4000K** es ideal para **espacios interiores amplios** que requieren **luz potente, neutra y equilibrada**.

- **Tiendas y escaparates:** resalta productos con una luz natural y uniforme.
- **Oficinas y despachos:** proporciona una iluminación funcional y equilibrada.
- **Restaurantes y hoteles:** crea ambientes elegantes y confortables.



- **Viviendas contemporáneas:** perfecta para salones, pasillos o zonas de trabajo.
- **Galerías y exposiciones:** ilumina obras y materiales con precisión y fidelidad cromática.

Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 761-BM, portalámpara y bombilla LED SMD QR111 35W con driver externo.
- ⇒ **Luz blanco neutro (4000K):** equilibrio ideal entre confort y claridad.
- ⇒ **Alta potencia lumínica:** hasta 7000 lúmenes con solo 35W.
- ⇒ **Ángulo de apertura 25°:** haz focalizado y preciso.
- ⇒ **Diseño cuadrado basculante (30°):** máxima flexibilidad en la orientación.
- ⇒ **Material de aluminio:** resistente, ligero y con excelente disipación térmica.
- ⇒ **Driver externo:** asegura estabilidad eléctrica y larga vida útil.
- ⇒ **Acabado blanco mate:** estética moderna y limpia.

Comparaciones

El **PACK 761-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W BLANCO NEUTRO** ofrece una **luz más potente y uniforme** que las versiones COB de 15W, siendo ideal para **espacios amplios o de uso profesional**. Su tono **blanco neutro (4000K)** aporta una iluminación natural y versátil, perfecta para **zonas de trabajo o exposición**, manteniendo una **estética moderna y elegante**.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED SMD QR111 35W 4000K** con su **driver externo**.
- No cubrir el foco ni el driver con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Garantizar ventilación suficiente para el driver.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	761-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 4000K
Serie	PURE 761

**CARACTERÍSTICA****DETALLE**

Tipo de producto	Spot empotrable cuadrado basculante + bombilla LED SMD QR111 con driver externo
Material	Aluminio
Acabado	Blanco mate
Diseño	Cuadrado, empotrable y basculante 30°
Dimensiones del aro	160 × 160 mm
Corte de instalación	Ø152 mm
Tipo de bombilla	QR111 LED SMD con driver externo
Potencia	35W
Flujo luminoso	6650–7000 lm
Temperatura de color	4000K (Blanco neutro)
Ángulo de apertura	25°
CRI	>80
Driver	Externo incluido
Tensión de entrada	220–240V AC
Montaje	Empotrado fijo y orientable
Protección IP	IP20 – uso interior
Certificaciones	CE, RoHS
Incluye	Portalámpara



GALERÍA DE IMÁGENES

