



PACK 761-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 3000K

SKU: 761-NM-SMD-35BC-25

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 761-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 3000K** combina el **spot empotrable cuadrado basculante 761-NM** en aluminio negro mate con una **bombilla LED SMD QR111** de 35W y luz blanco cálido (3000K), ofreciendo una **iluminación potente, cálida y envolvente**, perfecta para **proyectos de interiorismo modernos, comerciales o residenciales**.

El aro empotrable pertenece a la serie **PURE 761**, fabricado en **aluminio de alta calidad**, lo que garantiza **resistencia, ligereza y una excelente disipación térmica**. Su **acabado negro mate** aporta un estilo **sofisticado y contemporáneo**, ideal para espacios de alto diseño o techos oscuros.

La **bombilla LED SMD QR111 35W 3000K**, equipada con **driver externo**, ofrece un **flujo luminoso de 6650-7000 lúmenes** con un **ángulo de apertura de 25°**, generando una **luz cálida (3000K)** de gran intensidad, perfecta para **crear ambientes acogedores con un toque profesional**. Su tecnología **SMD (Surface Mounted Diode)** asegura una luz



uniforme, estable y de alta eficiencia energética, con un **CRI >80** que garantiza una excelente fidelidad cromática.

El conjunto ofrece un resultado **arquitectónico, potente y elegante**, adaptándose tanto a **proyectos decorativos** como a **instalaciones técnicas** que requieren alta calidad lumínica.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED SMD QR111 con driver externo
- ⇒ **Referencia del aro:** 761-NM
- ⇒ **Serie:** PURE 761
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Negro mate
- ⇒ **Diseño:** Cuadrado, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** 160 × 160 mm
- ⇒ **Corte de instalación:** Ø152 mm aprox.
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED SMD con driver externo
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 35W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 6650-7000 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 3000K (Blanco cálido)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 25°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Driver:** Externo incluido
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 761-NM + LED SMD QR111 35W 3000K** es ideal para **espacios interiores** que requieren una **iluminación cálida, potente y de alta precisión visual**.

- **Restaurantes y hoteles:** crea ambientes confortables y elegantes.
- **Tiendas y escaparates:** resalta productos con una luz cálida y direccional.
- **Viviendas modernas:** ideal para salones, pasillos o zonas de confort.



- **Oficinas o recepciones:** aporta un toque acogedor y sofisticado.
- **Galerías o espacios expositivos:** ilumina materiales con fidelidad cromática.

Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 761-NM, portalámpara y bombilla LED SMD QR111 35W con driver externo.
- ⇒ **Luz blanco cálido (3000K):** perfecta para ambientes acogedores y decorativos.
- ⇒ **Alta potencia:** hasta 7000 lúmenes con bajo consumo.
- ⇒ **Ángulo de apertura 25°:** haz concentrado y preciso.
- ⇒ **Diseño cuadrado basculante (30°):** máxima flexibilidad direccional.
- ⇒ **Material de aluminio:** ligero, resistente y con gran disipación térmica.
- ⇒ **Driver externo:** estabilidad eléctrica y larga vida útil.
- ⇒ **Acabado negro mate:** moderno, elegante y con alto contraste visual.

Comparaciones

El **PACK 761-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W BLANCO CÁLIDO** ofrece una **iluminación más potente** que las versiones COB de 15W, siendo ideal para **espacios amplios o con techos altos**. Su tono cálido (3000K) aporta **confort y ambiente agradable**, mientras que el acabado negro mate añade un **toque arquitectónico distintivo y profesional**.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED SMD QR111 35W 3000K** con su **driver externo**.
- No cubrir el foco ni el driver con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Garantizar ventilación adecuada para el driver.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	761-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 3000K
Serie	PURE 761

**CARACTERÍSTICA****DETALLE**

Tipo de producto	Spot empotrable cuadrado basculante + bombilla LED SMD QR111 con driver externo
Material	Aluminio
Acabado	Negro mate
Diseño	Cuadrado, empotrable y basculante 30°
Dimensiones del aro	160 × 160 mm
Corte de instalación	Ø152 mm
Tipo de bombilla	QR111 LED SMD con driver externo
Potencia	35W
Flujo luminoso	6650–7000 lm
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	25°
CRI	>80
Driver	Externo incluido
Tensión de entrada	220–240V AC
Montaje	Empotrado fijo y orientable
Protección IP	IP20 – uso interior
Certificaciones	CE, RoHS
Incluye	Portalámpara



GALERÍA DE IMÁGENES

