



### PACK 761-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 4000K

SKU: 761-NM-SMD-35BN-25

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 761-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 4000K** combina el **spot empotrable cuadrado basculante 761-NM** en aluminio negro mate con una **bombilla LED SMD QR111** de 35W y luz blanco neutro (4000K), ofreciendo una **iluminación potente, uniforme y equilibrada**, perfecta para espacios donde se busca claridad sin exceso de frialdad.

El aro empotrable de la serie **PURE 761** está fabricado en **aluminio de alta calidad**, garantizando **durabilidad, ligereza y una excelente disipación térmica**. Su **acabado negro mate** añade un **toque de elegancia y contraste**, ideal para ambientes contemporáneos, techos oscuros o proyectos arquitectónicos.

La **bombilla LED SMD QR111 35W 4000K**, con **driver externo incluido**, proporciona un **flujo luminoso de 6650-7000 lúmenes** y un **ángulo de apertura de 25°**, proyectando una **luz blanca neutra (4000K)** que aporta **equilibrio visual y alta eficiencia**. Su tecnología **SMD (Surface Mounted Diode)** garantiza una **luz estable, uniforme y sin parpadeos**, con



un **CRI >80**, asegurando una reproducción cromática precisa y natural.

El conjunto se presenta como una solución **profesional, funcional y decorativa**, ideal para **iluminación general o focal en interiores de alto diseño**.

### Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED SMD QR111 con driver externo
- ⇒ **Referencia del aro:** 761-NM
- ⇒ **Serie:** PURE 761
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Negro mate
- ⇒ **Diseño:** Cuadrado, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** 160 × 160 mm
- ⇒ **Corte de instalación:** Ø152 mm aprox.
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED SMD con driver externo
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 35W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 6650-7000 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 4000K (Blanco neutro)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 25°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Driver:** Externo incluido
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

### Aplicaciones

El **PACK 761-NM + LED SMD QR111 35W 4000K** es ideal para **espacios interiores amplios** que requieren **luz neutra, intensa y controlada**.

- **Tiendas y escaparates:** resalta productos con luz natural y realista.
- **Oficinas y despachos:** ofrece una iluminación equilibrada y productiva.
- **Restaurantes y hoteles:** crea ambientes modernos y profesionales.



- **Viviendas contemporáneas:** ideal para salones, cocinas o pasillos amplios.
- **Galerías o exposiciones:** resalta texturas y materiales con precisión.

### Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 761-NM, portalámpara y bombilla LED SMD QR111 35W con driver externo.
- ⇒ **Luz blanco neutro (4000K):** equilibrio perfecto entre calidez y luminosidad.
- ⇒ **Alta potencia:** hasta 7000 lúmenes con solo 35W.
- ⇒ **Ángulo de apertura 25°:** haz direccional y definido.
- ⇒ **Diseño cuadrado basculante (30°):** máxima flexibilidad de orientación.
- ⇒ **Material de aluminio:** resistente, ligero y con excelente disipación térmica.
- ⇒ **Driver externo:** mejora la estabilidad eléctrica y prolonga la vida útil.
- ⇒ **Acabado negro mate:** moderno, elegante y de alto contraste.

### Comparaciones

El **PACK 761-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W BLANCO NEUTRO** ofrece una **iluminación más potente y versátil** que las versiones COB de 15W, siendo ideal para **espacios amplios o de uso profesional**. Su tono neutro **4000K** garantiza una **luz natural y cómoda**, mientras que el acabado negro mate añade **distinción y carácter arquitectónico**.

### Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED SMD QR111 35W 4000K** con su **driver externo**.
- No cubrir el foco ni el driver con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Garantizar ventilación adecuada para el driver.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

### Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	761-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 4000K
Serie	PURE 761



### CARACTERÍSTICA

### DETALLE

<b>Tipo de producto</b>	Spot empotrable cuadrado basculante + bombilla LED SMD QR111 con driver externo
<b>Material</b>	Aluminio
<b>Acabado</b>	Negro mate
<b>Diseño</b>	Cuadrado, empotrable y basculante 30°
<b>Dimensiones del aro</b>	160 × 160 mm
<b>Corte de instalación</b>	Ø152 mm
<b>Tipo de bombilla</b>	QR111 LED SMD con driver externo
<b>Potencia</b>	35W
<b>Flujo luminoso</b>	6650–7000 lm
<b>Temperatura de color</b>	4000K (Blanco neutro)
<b>Ángulo de apertura</b>	25°
<b>CRI</b>	>80
<b>Driver</b>	Externo incluido
<b>Tensión de entrada</b>	220–240V AC
<b>Montaje</b>	Empotrado fijo y orientable
<b>Protección IP</b>	IP20 – uso interior
<b>Certificaciones</b>	CE, RoHS
<b>Incluye</b>	Portalámpara



## GALERÍA DE IMÁGENES

