



**SPOT CUADRADO BASCULANTE Ø68MM
LED COMPACT 9W BLANCO MATE BLANCO
NEUTRO**

SKU: 784-BM-9BN

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT Cuadrado Basculante Ø68mm LED Compact 9W Blanco Mate Blanco Neutro** es un foco empotrable abatible de 15° que ofrece una iluminación equilibrada, eficiente y de estética moderna. Pertenece a la serie **ALLOY LED**, una línea profesional de luminarias compactas fabricadas con componentes de máxima calidad: **LED CREE** y **driver PHILIPS**, sinónimo de fiabilidad y rendimiento.

Construido en **aluminio fundido lacado en blanco mate**, presenta un acabado elegante y duradero, integrándose con facilidad en techos claros o decoraciones minimalistas. Su **módulo COB LED de 9W** emite una **luz blanca neutra de 4000K**, con un **flujo luminoso de 765 lúmenes** y un **ángulo de apertura de 30°**, perfecta para proporcionar una iluminación clara, nítida y confortable en cualquier espacio interior.

Especificaciones clave

- Potencia: 9W COB LED CREE



- Flujo luminoso: 765 lm (4000K)
- Temperatura de color: 4000K (blanco neutro)
- Ángulo de apertura: 30°
- Reproducción cromática: CRI > 80
- Factor de potencia: 0,93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: PHILIPS externo (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio fundido
- Acabado: Blanco mate
- Dimensiones: 82x82 mm (corte Ø68 mm)
- Serie: ALLOY LED
- Tipo: Empotrable basculante 15°
- Regulable: No (opcional: TRIAC, 0-10V, 1-10V, DALI)

Aplicaciones recomendadas

Gracias a su tono neutro y diseño orientable, este foco es ideal para espacios donde se necesita una luz clara y uniforme:

- **Oficinas, despachos y salas de reuniones**, favoreciendo la concentración y el confort visual.
- **Tiendas, escaparates y zonas comerciales**, donde la luz neutra realza los colores reales de los productos.
- **Cocinas, baños o pasillos**, con iluminación técnica, equilibrada y sin deslumbramientos.
- **Proyectos residenciales modernos**, donde el acabado blanco mate ofrece una integración discreta y profesional.

Beneficios principales

El **LED CREE** proporciona una iluminación de alta calidad, con una excelente reproducción cromática y sin parpadeos.

El **driver PHILIPS** garantiza un rendimiento estable y eficiente, con gran durabilidad y fiabilidad eléctrica.

El **diseño basculante 15°** permite orientar la luz hacia zonas o elementos específicos, aportando versatilidad.

El **acabado blanco mate** ofrece una estética limpia, moderna y perfectamente adaptable a cualquier ambiente.

El **factor de potencia 0,93** optimiza el consumo energético y la estabilidad del sistema eléctrico.



Comparaciones y recomendaciones

Frente al modelo **Blanco Cálido (3000K)**, esta versión ofrece una luz más técnica y brillante, ideal para zonas de trabajo o exposición.

Para mayor flexibilidad lumínica, puede optarse por la **versión regulable** de este mismo modelo.

También disponible en **acabado Negro Mate**, con las mismas características técnicas y ópticas.

Bajo pedido, se puede suministrar con **regulación TRIAC, 0-10V, 1-10V o DALI**.

Consejos de instalación y uso

- Conectar mediante el **driver PHILIPS incluido**, compatible con red 230V.
- Asegurar el hueco de empotramiento adecuado (Ø68 mm).
- Evitar la instalación en zonas con humedad o condensación directa (IP40).
- Mantener una correcta ventilación para garantizar la disipación térmica.
- Orientar el foco (hasta 15°) tras su instalación para dirigir el haz de luz correctamente.

Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	ALLOY LED
Tipo de luminaria	Empotrable basculante 15°
Potencia	9W COB LED CREE
Flujo luminoso	765 lm (4000K)
Temperatura de color	4000K (Blanco neutro)
Ángulo de apertura	30°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0,93
Tensión nominal	230V
Driver	PHILIPS externo incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio fundido
Vida útil	35.000 horas
Acabado	Blanco mate



	Característica	Valor
Dimensiones		82x82 mm (corte Ø68 mm)
Regulable		No (opcional bajo pedido)



GALERÍA DE IMÁGENES

