



### SPOT MINI BLANCO MATE Ø18MM 3W 3000K 15°

SKU: 817-BM-3-3000

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT MINI BLANCO MATE Ø18mm 3W 3000K 15°** es una luminaria LED empotrable ultracompacta diseñada para ofrecer una iluminación de acento elegante, precisa y perfectamente integrada en cualquier entorno. Con tan solo **Ø20 × H65 mm** de tamaño y un corte empotrable de **Ø18 mm**, este spot mini es ideal para proyectos que requieren un punto de luz discreto pero altamente efectivo. Su temperatura de color **3000K** proporciona una luz cálida y equilibrada, adecuada tanto para entornos residenciales como comerciales.

### Especificaciones clave del **SPOT MINI BLANCO MATE Ø18mm 3W 3000K 15°**

El modelo funciona con **3W** de potencia y alcanza una **eficiencia superior a 70 lm/W**, garantizando un rendimiento luminoso notable con un consumo muy reducido. Equipado con **LED OSRAM CRI90**, ofrece una reproducción cromática excepcional, ideal para resaltar objetos, texturas y colores con gran fidelidad.

Su óptica con **haz de 15°** proporciona un enfoque directo y preciso, perfecto para iluminación puntual. El driver **LIFUD**



**ON-OFF PF0.5** asegura un funcionamiento estable y seguro, adecuado para instalaciones profesionales. Su acabado **blanco mate** garantiza una integración visual impecable en techos modernos y espacios minimalistas.

### Aplicaciones

Ideal para **viviendas contemporáneas, hoteles, restaurantes, pasillos, vitrinas, escaparates, mobiliario técnico, cabeceros, iluminación decorativa y puntos de acento**. Gracias a su tamaño reducido y su luz de 3000K, es una elección perfecta para ambientes donde se busca confort visual, calidez moderada y definición lumínica.

### Beneficios y ventajas del SPOT MINI BLANCO MATE Ø18mm 3W 3000K 15°

- **Dimensiones ultracompactas** ideales para falsos techos y mobiliario.
- Luz **3000K**, cálida pero más neutra que 2700K: perfecta para hogares modernos y espacios comerciales.
- **LED OSRAM CRI90**, máxima calidad y precisión en la reproducción del color.
- Óptica profesional con **15° de apertura** para acentos controlados.
- Eficiencia lumínica superior a **70 lm/W**, con opción de mayor rendimiento bajo pedido.
- Acabado blanco mate que aporta continuidad visual y discreción estética.
- Instalación sencilla gracias a su cuerpo compacto y aletas de sujeción.

### Comparaciones

Comparado con la versión de **2700K**, este modelo ofrece una luz ligeramente más fría y equilibrada, ideal para zonas de actividad o espacios donde se busca mayor claridad sin perder sensación cálida. Frente a otros spots LED decorativos, ofrece una **fidelidad cromática superior (CRI90)** y un **haz de luz más preciso**. Su tamaño mini lo coloca por encima de alternativas más voluminosas que no permiten empotramiento tan discreto.

### Consejos de uso/instalación

Requiere un corte empotrable de **Ø18 mm** y 65 mm de profundidad mínima. Seleccionar el punto exacto de instalación es clave, ya que el haz de 15° es muy direccional. Para iluminar pasillos o zonas lineales, se recomienda instalar varios spots en serie equidistante. Asegurar ventilación adecuada y evitar cubrir la luminaria para mantener un funcionamiento óptimo. Al ser un modelo **ON-OFF**, no debe conectarse a reguladores.

### Tabla de características técnicas




**Especificación**

**Detalle**

Potencia	3W
Tensión de entrada	220-240V
Dimensiones	Ø20 × H65 mm
Corte empotrar	Ø18 mm
Ángulo de apertura	15°
Temperatura de color	3000K
LED	OSRAM
CRI	90
Driver	LIFUD ON-OFF PF0.5
Eficiencia lumínica	>70 lm/W (mayor bajo pedido)
Acabado	Blanco mate
Tipo de luz	Focal / Acento



## GALERÍA DE IMÁGENES



Ø18mm

