



SPOT MINI BLANCO MATE Ø25MM 5W 3CCT 15° TRIAC

SKU: 818-BM-5-3CCT-TRI

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT MINI BLANCO MATE Ø25mm 5W 3CCT 15° TRIAC** es una luminaria empotrable diseñada para ofrecer una iluminación de acento potente, versátil y estéticamente impecable. Su diseño mini de tan solo **Ø30 × H65 mm** y corte de **Ø25 mm** permite instalarlo en espacios reducidos sin interrumpir la estética arquitectónica.

Su acabado blanco mate lo hace ideal para techos modernos y minimalistas, integrándose con elegancia y discreción. Además, incorpora **tecnología 3CCT**, permitiendo seleccionar entre 2700K, 3000K o 4000K mediante **DIP Switch**, adaptándose a distintas necesidades lumínicas.

Especificaciones clave del SPOT MINI BLANCO MATE Ø25mm 5W 3CCT 15° TRIAC

Este modelo ofrece una potencia de **5W** con una **eficiencia superior a 70 lm/W**, logrando un excelente rendimiento en formato reducido. Su óptica con **apertura de 15°** genera un haz estrecho, nítido y perfecto para iluminación puntual. Cuenta con **LED CRI90**, lo que garantiza una reproducción cromática precisa y natural.



Incluye driver **PHASE DIM + DIP Switch**, lo que permite tanto ajustar la temperatura de color como regular la intensidad mediante sistemas de corte de fase estándar.

Aplicaciones

Ideal para **viviendas modernas, hoteles, tiendas, vitrinas, restaurantes, salas de exposición, cabeceros, mobiliario técnico, pasillos y zonas decorativas**. Su formato compacto y su haz estrecho lo convierten en una excelente opción para resaltar objetos, texturas o elementos arquitectónicos.

Beneficios y ventajas del SPOT MINI BLANCO MATE Ø25mm 5W 3CCT 15° TRIAC

- **Diseño mini Ø25 mm**, perfecto para instalaciones discretas.
- **3CCT seleccionable (2700K/3000K/4000K)**.
- **Driver TRIAC regulable**, compatible con corte de fase.
- **CRI90**, colores naturales y gran fidelidad.
- Luz focal con **15° de apertura**, ideal para acentos y detalles.
- Acabado blanco mate: limpio, elegante y fácil de integrar.
- Eficiencia >70 lm/W.

Comparaciones

Frente al modelo negro mate, esta versión blanca se integra mejor en techos claros, generando una presencia visual más sutil. Comparado con spots mini no regulables, su driver TRIAC ofrece mayor flexibilidad. Frente a productos LED genéricos, la combinación **CRI90 + 3CCT** ofrece una calidad de luz notablemente superior.

Consejos de uso/instalación

Realizar un corte de **Ø25 mm** y una profundidad mínima de 65 mm. Seleccionar la temperatura de color mediante DIP antes de la instalación. Asegurar ventilación adecuada para la disipación del calor. Compatible con reguladores de corte de fase (*phase-cut*), tanto leading como trailing edge.

Tabla de características técnicas


	Especificación	Detalle
Potencia	5W	
Tensión de entrada	220-240V	



Especificación	Detalle
Dimensiones	Ø30 × H65 mm
Corte empotrar	Ø25 mm
Ángulo de apertura	15°
Temperatura de color	3CCT (2700K / 3000K / 4000K)
LED	3CCT
CRI	90
Driver	PHASE DIM + DIP Switch
Eficiencia lumínica	>70 lm/W
Acabado	Blanco mate
Tipo de luz	Focal / Acento



GALERÍA DE IMÁGENES



Ø25mm

