



SPOT MINI BLANCO MATE Ø30MM 7W 3CCT 24° TRIAC

SKU: 811-BM-7-3CCT-TRI

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT MINI BLANCO MATE Ø30mm 7W 3CCT 24° TRIAC** es una luminaria empotrable compacta de alto rendimiento, ideal para proyectos donde el espacio es limitado pero se requiere una luz precisa y profesional. Su diseño minimalista con acabado **blanco mate** y su cuerpo reducido de solo **Ø35 x H65 mm** le permiten integrarse discretamente en falsos techos o mobiliario. Este modelo combina **eficiencia, calidad lumínica y control total de la temperatura de color**, ofreciendo una solución moderna y funcional para interiores residenciales o comerciales.

Especificaciones clave del **SPOT MINI BLANCO MATE Ø30mm 7W 3CCT 24° TRIAC**

Con una **potencia de 7W** y una **eficiencia luminosa superior a 75 lm/W**, este spot garantiza una iluminación intensa y homogénea en un formato ultracompacto. Incorpora **LED Bridgelux de alto rendimiento** con un **CRI > 90**, asegurando una reproducción cromática fiel y natural. Su **ángulo de apertura de 24°** lo convierte en una excelente opción para **iluminación de acento o focal**, destacando texturas, objetos o detalles arquitectónicos.



Dispone de **tecnología 3CCT (2700K / 4000K / 6000K)** mediante **DIP switch**, permitiendo seleccionar fácilmente la temperatura de color deseada. Incluye un **driver Mini TRIAC DIM** compatible con reguladores de corte de fase, garantizando un control de intensidad suave y estable.

Aplicaciones

Este modelo está diseñado para **iluminación puntual y decorativa** en **viviendas, hoteles, tiendas, galerías, vitrinas o mostradores**. Su tamaño reducido lo hace ideal para **techos con poca profundidad** o para proyectos de **iluminación de precisión**, donde se requiere destacar áreas concretas sin generar deslumbramiento.

Beneficios y ventajas del SPOT MINI BLANCO MATE Ø30mm 7W 3CCT 24° TRIAC

- Diseño **ultracompacto (Ø35 x 65 mm)** con **diámetro de corte Ø30 mm**.
- **Temperatura de color ajustable (3CCT)** para máxima versatilidad.
- **CRI90**, colores reales y fieles al entorno.
- **LED Bridgelux**, sin parpadeos y con alta estabilidad lumínica.
- **Driver Mini TRIAC DIM con DIP switch**, compatible con regulación de intensidad.
- **Eficiencia >75 lm/W** (con opción de mayor flujo bajo pedido).
- Ideal para **interiores de alto nivel**, con un acabado blanco mate elegante y discreto.

Comparaciones

Frente a luminarias halógenas equivalentes, este modelo ofrece un **ahorro energético superior al 80%** y una **vida útil mucho más larga**, eliminando el mantenimiento frecuente. Comparado con otros spots mini de su categoría, destaca por su **CRI90 y tecnología Bridgelux**, que proporcionan una calidad de luz profesional en un formato reducido.

Consejos de uso/instalación

Se recomienda realizar un corte de **Ø30 mm** y dejar una **profundidad mínima de 65 mm** para una correcta instalación. Comprobar siempre la compatibilidad del regulador TRIAC antes de la conexión. Evitar cubrir el foco con materiales no transpirables y mantener ventilación adecuada. Su acabado blanco mate se integra perfectamente en techos blancos, ofreciendo una estética limpia y homogénea.

Tabla de características técnicas



Especificación

Detalle

Potencia	7W
Flujo luminoso	>75 lm/W
Temperatura de color	3CCT seleccionable (2700K / 4000K / 6000K)
Tipo de LED	Bridgelux
CRI	>90
Ángulo de apertura	24°
Tensión de entrada	AC 220-240V
Tipo de driver	Mini TRIAC DIM Driver + DIP Switch
Corte empotrar	Ø30 mm
Dimensiones	Ø35 × 65 mm
Acabado	Blanco mate
Eficiencia lumínica	>75 lm/W (mayor bajo pedido)
Tipo de luz	Direccional



GALERÍA DE IMÁGENES

