



### SPOT MINI SEMIEMPOTRADO BLANCO MATE Ø45MM 7W 3CCT 8-24° TRIAC

SKU: 813-BM-7-3CCT-TRI

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT MINI EMPOTRADO BLANCO MATE Ø45mm 7W 3CCT 8-24° TRIAC** es una luminaria LED profesional diseñada para ofrecer una iluminación totalmente ajustable y altamente precisa. Su sistema óptico con zoom **8° a 24°** permite modificar el haz según la necesidad del espacio, desde un punto de luz focal muy cerrado hasta una apertura más amplia.

Gracias a su cuerpo miniatura de **Ø30 × H75 mm** y un corte empotrable de **Ø45 mm**, se integra con elegancia en techos modernos, ofreciendo un diseño limpio y minimalista. Su acabado blanco mate lo hace perfecto para ambientes luminosos y contemporáneos.

### **Especificaciones clave del SPOT MINI EMPOTRADO BLANCO MATE Ø45mm 7W 3CCT 8-24° TRIAC**

Su potencia de **7W** y su **eficiencia superior a 80 lm/W** proporcionan un excelente rendimiento en instalaciones de acento y luz direccional. El LED **Bridgelux CRI90** garantiza una reproducción cromática profesional y precisa.



La tecnología **3CCT (2700K / 4000K / 6000K)** mediante **DIP Switch** permite seleccionar la temperatura de color antes de la instalación. Su driver **EAGLCRISE TRIAC DIM** es compatible con reguladores de corte de fase, permitiendo una atenuación suave y estable.

### Aplicaciones

Ideal para **viviendas modernas, hoteles, locales comerciales, museos, vitrinas, escaparates, restaurantes y proyectos arquitectónicos** donde se necesita luz orientable con control total del haz. Perfecto para resaltar obras de arte, mobiliario, texturas o zonas específicas sin contaminar visualmente el espacio.

### Beneficios y ventajas del SPOT MINI EMPOTRADO BLANCO MATE Ø45mm 7W 3CCT 8-24° TRIAC

- **Zoom óptico 8°-24°**: un único spot para distintas necesidades.
- **3CCT seleccionable**, ofreciendo versatilidad total en iluminación.
- **CRI90**, colores naturales y de alta fidelidad.
- Acabado **blanco mate**, limpio, moderno y muy integrable.
- Regulable mediante **TRIAC**, compatible con la mayoría de dimmers.
- Diseño mini de solo Ø30 mm con corte Ø45 mm.
- Ideal para iluminación de acento profesional en interiores.

### Comparaciones

Frente a un spot fijo, este modelo ofrece una **versatilidad superior** al permitir ajustar el haz entre 8° y 24°. Comparado con luminarias de acento estándar, su LED **Bridgelux CRI90** proporciona una luz más precisa y consistente. En relación con el modelo negro, la versión blanca se integra mejor en techos claros, ofreciendo una presencia visual más discreta.

### Consejos de uso/instalación

Realizar un corte de **Ø45 mm** y prever una profundidad mínima de **75 mm**. Ajustar el CCT mediante DIP Switch antes de la instalación. Regular la apertura del haz tras su montaje para obtener el resultado deseado. Asegurar una correcta ventilación para permitir la disipación térmica. Compatible con reguladores TRIAC (leading y trailing edge).

### Tabla de características técnicas

	Especificación	Detalle
Potencia	7W	



<b>Especificación</b>	<b>Detalle</b>
Tensión de entrada	AC 220-240V
Dimensiones	Ø30 × H75 mm
Corte empotrar	Ø45 mm
Ángulo de apertura	8°-24° (zoom óptico)
Temperatura de color	3CCT (2700K / 4000K / 6000K)
LED	Bridgelux
CRI	90
Driver	EAGLCRISE TRIAC DIM + DIP Switch
Eficiencia lumínica	>80 lm/W
Acabado	Blanco mate
Tipo de luz	Focal / Direccional con zoom



## GALERÍA DE IMÁGENES

