



SPOT MINI SEMIEMPOTRADO NEGRO MATE Ø45MM 7W 3CCT 8-24° TRIAC

SKU: 813-NM-7-3CCT-TRI

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT MINI EMPOTRADO NEGRO MATE Ø45mm 7W 3CCT 8-24° TRIAC** es una luminaria LED de acento diseñada para ofrecer el máximo control lumínico en proyectos arquitectónicos modernos. Su acabado **negro mate** aporta una estética sofisticada y contemporánea, perfecta para techos oscuros o espacios donde se busca un efecto visual más dramático y elegante.

Con un diámetro compacto (**Ø30 × H75 mm**) y un corte empotrable de **Ø45 mm**, este spot mini se integra fácilmente sin alterar la armonía del entorno. Su sistema óptico ajustable **8°-24°** permite pasar de un haz ultra focal a uno más abierto, ofreciendo una versatilidad excepcional.

Especificaciones clave del SPOT MINI EMPOTRADO NEGRO MATE Ø45mm 7W 3CCT 8-24° TRIAC

El spot incorpora una potencia de **7W** con una **eficiencia lumínica >80 lm/W**, logrando una iluminación precisa y eficiente. Su LED **Bridgelux CRI90** garantiza una reproducción cromática fiel y profesional, indispensable en



iluminación arquitectónica y comercial.

Incluye selector **3CCT (2700K / 4000K / 6000K)** mediante DIP Switch, permitiendo elegir la temperatura de color adecuada antes de la instalación. Su driver **EAGLCRISE TRIAC DIM** permite regular la intensidad mediante sistemas de corte de fase, ofreciendo un control suave y estable.

Aplicaciones

Perfecto para **restaurantes modernos, hoteles, salas de exposición, espacios comerciales premium, galerías, viviendas contemporáneas, vitrinas, escaparates y zonas decorativas** que requieren iluminación direccional con gran control del haz. Su acabado negro mate es ideal para techos oscuros o proyectos donde la luminaria debe pasar desapercibida visualmente.

Beneficios y ventajas del SPOT MINI EMPOTRADO NEGRO MATE Ø45mm 7W 3CCT 8-24° TRIAC

- **Zoom óptico 8°-24°**, máximo control lumínico.
- **3CCT seleccionable**, tres temperaturas de color en un solo producto.
- **CRI90**, colores intensos y reales.
- Acabado **negro mate**, moderno, elegante y de estética arquitectónica.
- **Regulación TRIAC**, compatible con la mayoría de dimmers.
- Diseño compacto (Ø30 mm) con corte empotrable Ø45 mm.
- Ideal para iluminación focal precisa en proyectos premium.

Comparaciones

Comparado con el modelo blanco, esta versión negra ofrece un estilo más escénico y sofisticado, integrándose mejor en techos oscuros o ambientes con diseño industrial. Frente a otros spots sin zoom, este modelo permite ajustar la apertura del haz según la situación, lo que proporciona una versatilidad muy superior. Su LED Bridgelux CRI90 también lo coloca por encima de luminarias LED convencionales.

Consejos de uso/instalación

Realizar un corte empotrable de **Ø45 mm** y prever al menos **75 mm** de fondo. Seleccionar el CCT antes de instalar la luminaria. Ajustar manualmente la apertura del haz para conseguir el efecto deseado tras la instalación. Mantener ventilación en la zona del foco para asegurar una correcta disipación térmica. Compatible con reguladores TRIAC (leading y trailing edge).





Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Potencia	7W
Tensión de entrada	AC 220-240V
Dimensiones	Ø30 × H75 mm
Corte empotrar	Ø45 mm
Ángulo de apertura	8°-24° (zoom óptico)
Temperatura de color	3CCT (2700K / 4000K / 6000K)
LED	Bridgelux
CRI	90
Driver	EAGLCRISE TRIAC DIM + DIP Switch
Eficiencia lumínica	>80 lm/W
Acabado	Negro mate
Tipo de luz	Focal / Direccional con zoom



GALERÍA DE IMÁGENES



 $\varnothing 35\text{ mm}$

