



SPOT MINI TRIMLESS BLANCO MATE
Ø30-35MM 7W 3CCT 24° TRIAC

SKU: 812-BM-7-3CCT-TRI

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT MINI TRIMLESS BLANCO MATE Ø30-35mm 7W 3CCT 24° TRIAC** es una luminaria empotrable sin aro visible (*trimless*) diseñada para ofrecer un acabado arquitectónico completamente integrado. Su estética minimalista y su tamaño compacto (**Ø50 x H62 mm**) lo convierten en una solución ideal para proyectos donde se busca una iluminación limpia, discreta y sin interrupciones visuales. Ofrece una **potencia de 7W**, un rendimiento superior a **65 lm/W**, y una luz precisa con **ángulo de apertura de 24°**, perfecta para iluminación de acento o resalte decorativo.

Especificaciones clave del **SPOT MINI TRIMLESS BLANCO MATE Ø30-35mm 7W 3CCT 24° TRIAC**

Este modelo incorpora **LED Bridgelux CRI90**, garantizando una reproducción cromática fiel y una iluminación de alta calidad. Dispone de **tecnología 3CCT (2700K / 4000K / 6000K)**, que permite ajustar fácilmente la temperatura de color según la atmósfera deseada.

Funciona con **tensión de entrada AC 220-240V** e integra un **driver TRIAC regulable**, que ofrece una atenuación suave



y estable compatible con los principales sistemas de regulación. Su **eficiencia lumínica >65 lm/W** puede aumentarse bajo pedido, asegurando un excelente equilibrio entre potencia y rendimiento.

El diseño **trimless**, sin aro visible, proporciona una integración total con el techo de escayola o pladur, logrando una apariencia continua y profesional.

Aplicaciones

El **SPOT MINI TRIMLESS BLANCO MATE** es ideal para **interiores residenciales, hoteles, oficinas, locales comerciales y espacios expositivos** donde se requiere una iluminación técnica con estética minimalista. Su instalación sin marco permite una fusión visual completa, muy valorada en proyectos arquitectónicos modernos o de alta gama.

Beneficios y ventajas del SPOT MINI TRIMLESS BLANCO MATE Ø30-35mm 7W 3CCT 24° TRIAC

- Diseño **trimless sin aro visible**, integración total en el techo.
- **3CCT seleccionable**, tres temperaturas de color en un solo producto.
- **LED Bridgelux CRI90**, colores reales y naturales.
- **Driver TRIAC regulable**, control preciso de la intensidad lumínica.
- **Alta calidad lumínica con eficiencia >65 lm/W** (opción de mayor flujo bajo pedido).
- Tamaño compacto (**Ø50 x 62 mm**) para espacios reducidos.
- **Acabado blanco mate**, limpio y elegante, ideal para techos claros o minimalistas.

Comparaciones

Frente a un spot convencional con aro, este modelo **trimless ofrece una integración estética superior**, eliminando bordes visibles y mejorando la continuidad visual del techo. Comparado con luminarias halógenas o LED de baja gama, su **CRI90 y la tecnología Bridgelux** garantizan una calidad de luz más natural y constante.

Consejos de uso/instalación

Se recomienda realizar un corte de **Ø30-35 mm** en el falso techo, dejando una **profundidad mínima de 62 mm**. El sistema trimless requiere una instalación empotrada previa a la pintura o acabado final del techo, para conseguir una integración perfecta. Asegurar la compatibilidad del regulador TRIAC si se desea control de intensidad.

Tabla de características técnicas

**Especificación****Detalle**

Potencia	7W
Tensión de entrada	AC 220-240V
Dimensiones	Ø50 × 62 mm
Corte empotrar	Ø30-35 mm
Ángulo de apertura	24°
Temperatura de color	3CCT seleccionable (2700K / 4000K / 6000K)
Tipo de LED	Bridgelux
CRI	>90
Tipo de driver	TRIAC regulable
Eficiencia lumínica	>65 lm/W (mayor bajo pedido)
Acabado	Blanco mate
Tipo de luz	Direccional



GALERÍA DE IMÁGENES

