





# SPOT REDONDO CONCAVO Ø95MM LEDCOMPACT 9W NEGRO MATE BLANCO NEUTRO

**SKU:** 788-NM-9BN

Categorías: <u>Luminarias de empotrar</u>, <u>Pack Spot de empotrar + bombilla LED</u>, <u>Spots de empotrar</u>

### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

El SPOT REDONDO CÓNCAVO Ø95mm LEDCompact 9W NEGRO MATE BLANCO NEUTRO es una luminaria empotrable de diseño moderno, fabricada en **aluminio de fundición**, que combina robustez, elegancia y un excelente rendimiento lumínico. Su **acabado negro mate** aporta un toque contemporáneo y sofisticado, adaptándose con facilidad a entornos residenciales y comerciales que requieran una iluminación de alta calidad y estética cuidada.

Incorpora un módulo LED COB Cree de 9W, que proporciona un flujo luminoso de 765 lúmenes con una temperatura de color de 4000K (blanco neutro). Esta tonalidad neutra ofrece una luz clara, equilibrada y natural, perfecta para espacios donde se busca buena visibilidad y confort visual. Su índice de reproducción cromática (CRI>80) garantiza una representación precisa de los colores, asegurando una iluminación nítida y agradable.

El **driver Philips** incluido garantiza un funcionamiento eficiente y estable, con un **factor de potencia >0,93**, que optimiza el consumo energético y alarga la vida útil del conjunto.





Su **óptica LED de 30°** ofrece una proyección de luz controlada y uniforme, mientras que el **cuerpo abatible hasta 15°** permite orientar el haz luminoso hacia puntos concretos o zonas destacadas. Además, el **diseño cóncavo profundo** del reflector minimiza el deslumbramiento directo, proporcionando un alto confort visual.

El SPOT REDONDO CÓNCAVO Ø95mm LEDCompact 9W NEGRO MATE BLANCO NEUTRO cuenta con protección IP40, adecuada para interiores secos, y se instala fácilmente mediante empotramiento con un diámetro de corte de 95 mm y dimensiones de Ø106 x 103 mm, ofreciendo un acabado profesional y discreto.

#### Ventajas principales

- LED COB Cree de alta eficiencia y excelente estabilidad cromática.
- Driver Philips de calidad profesional, con factor de potencia >0,93.
- Luz blanco neutro (4000K), equilibrada y natural.
- Óptica LED 30° con abatimiento de 15°, luz direccional y precisa.
- Diseño cóncavo profundo antideslumbrante y cuerpo de aluminio de fundición.
- Acabado negro mate, elegante y moderno.

#### Aplicaciones recomendadas

Ideal para **viviendas**, **oficinas**, **hoteles**, **tiendas**, **salas de exposición o zonas comunes**, donde se requiera una luz neutra y uniforme que combine funcionalidad con un diseño visualmente atractivo.

#### Especificaciones técnicas

Características		Datos
Referencia	788	
Potencia	9W	
Fuente de luz	LED COB Cree	
Driver	Philips	
Flujo luminoso	765 lm	
Temperatura de color	4000K (blanco neutro)	
Óptica del LED	30°	
Orientabilidad	Abatible 15°	
CRI	>80	





Características Datos

Tensión 220–240V AC

Frecuencia 50/60 Hz

Factor de potencia >0,93

Regulable Sí, TRIAC (0-10V / 1-10V / DALI opcional bajo pedido)

Material del cuerpo Aluminio de fundición

Acabado Negro mate

Grado de protección IP40 Clase eléctrica Clase II

Vida útil 35.000 h (L80 B10)

Temperatura de trabajo -20°C / +45°C

Diámetro de corte Ø95 mm

Dimensiones  $\emptyset$  106 × 103 mm





## GALERÍA DE IMÁGENES



