



SPOT REDONDO CONCAVO Ø95MM
LEDcompact 9W NEGRO MATE BLANCO
NEUTRO

SKU: 788-NM-9BN

Categorías: Luminarias de empotrar, Pack Spot de empotrar + bombilla LED, Spots de empotrar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT REDONDO CÓNCAVO Ø95mm LEDCompact 9W NEGRO MATE BLANCO NEUTRO** es una luminaria empotrable de diseño moderno, fabricada en **aluminio de fundición**, que combina robustez, elegancia y un excelente rendimiento lumínico. Su **acabado negro mate** aporta un toque contemporáneo y sofisticado, adaptándose con facilidad a entornos residenciales y comerciales que requieran una iluminación de alta calidad y estética cuidada.

Incorpora un **módulo LED COB Cree de 9W**, que proporciona un **flujo luminoso de 765 lúmenes** con una **temperatura de color de 4000K (blanco neutro)**. Esta tonalidad neutra ofrece una luz clara, equilibrada y natural, perfecta para espacios donde se busca buena visibilidad y confort visual. Su **índice de reproducción cromática (CRI >80)** garantiza una representación precisa de los colores, asegurando una iluminación nítida y agradable.

El **driver Philips** incluido garantiza un funcionamiento eficiente y estable, con un **factor de potencia >0,93**, que optimiza el consumo energético y alarga la vida útil del conjunto.



Su **óptica LED de 30°** ofrece una proyección de luz controlada y uniforme, mientras que el **cuerpo abatible hasta 15°** permite orientar el haz luminoso hacia puntos concretos o zonas destacadas. Además, el **diseño cóncavo profundo** del reflector minimiza el deslumbramiento directo, proporcionando un alto confort visual.

El **SPOT REDONDO CÓNCAVO Ø95mm LEDCompact 9W NEGRO MATE BLANCO NEUTRO** cuenta con **protección IP40**, adecuada para interiores secos, y se instala fácilmente mediante empotramiento con un **diámetro de corte de 95 mm** y **dimensiones de Ø106 x 103 mm**, ofreciendo un acabado profesional y discreto.

Ventajas principales

- **LED COB Cree** de alta eficiencia y excelente estabilidad cromática.
- **Driver Philips** de calidad profesional, con **factor de potencia >0,93**.
- **Luz blanco neutro (4000K)**, equilibrada y natural.
- **Óptica LED 30°** con **abatimiento de 15°**, luz direccional y precisa.
- **Diseño cóncavo profundo** antideslumbrante y cuerpo de **aluminio de fundición**.
- **Acabado negro mate**, elegante y moderno.

Aplicaciones recomendadas

Ideal para **viviendas, oficinas, hoteles, tiendas, salas de exposición o zonas comunes**, donde se requiera una luz neutra y uniforme que combine funcionalidad con un diseño visualmente atractivo.

Especificaciones técnicas

Características	Datos
Referencia	788
Potencia	9W
Fuente de luz	LED COB Cree
Driver	Philips
Flujo luminoso	765 lm
Temperatura de color	4000K (blanco neutro)
Óptica del LED	30°
Orientabilidad	Abatible 15°
CRI	>80



Características

Datos

Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,93
Regulable	Sí, TRIAC (0-10V / 1-10V / DALI opcional bajo pedido)
Material del cuerpo	Aluminio de fundición
Acabado	Negro mate
Grado de protección	IP40
Clase eléctrica	Clase II
Vida útil	35.000 h (L80 B10)
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C
Diámetro de corte	Ø95 mm
Dimensiones	Ø106 × 103 mm



GALERÍA DE IMÁGENES

