



SPOT REDONDO CONCAVO Ø78MM
LEDCOMPACT 9W NEGRO MATE BLANCO
CALIDO

SKU: 786-NM-9BC

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT REDONDO CÓNCAVO Ø78mm LEDCompact 9W NEGRO MATE BLANCO CÁLIDO** combina elegancia, rendimiento y confort visual en un diseño empotrable profesional de alta calidad. Su cuerpo fabricado en **aluminio de fundición** con acabado **negro mate** ofrece una estética sobria y moderna, ideal para proyectos de interiorismo contemporáneo o entornos donde se busca una iluminación discreta pero con carácter.

Equipado con un **módulo LED COB Cree** de alto rendimiento, este modelo proporciona una **potencia de 9W** y un **flujo luminoso de 720 lúmenes**, emitiendo una luz **blanco cálido de 3000K**. Su temperatura de color cálida genera una atmósfera acogedora y confortable, perfecta para zonas de descanso, hogares, hoteles o restaurantes.

El **driver Philips** integrado garantiza un funcionamiento estable, eficiente y libre de parpadeos, asegurando la máxima fiabilidad en el tiempo. Con un **índice de reproducción cromática (CRI > 90)**, este spot ofrece una luz de excelente calidad, reproduciendo los colores de manera fiel y natural.



El diseño **cóncavo profundo** de su reflector reduce el deslumbramiento y mejora la percepción visual, mientras que su cuerpo **abatible hasta 15°** permite orientar la luz hacia el punto deseado. Con un **ángulo de apertura de 30°**, consigue un haz preciso que resalta elementos decorativos o áreas concretas sin perder uniformidad.

Ventajas principales

- **LED COB Cree** de alto rendimiento y fiabilidad.
- **Driver Philips** de calidad profesional.
- **Luz blanco cálido (3000K)**, ideal para crear ambientes confortables.
- Cuerpo **abatible 15°** con reflector cóncavo antideslumbrante.
- Construcción robusta en **aluminio de fundición** con acabado **negro mate**.
- Excelente **eficiencia energética** y factor de potencia **>0,93**.

Aplicaciones recomendadas

Ideal para **viviendas, hoteles, restaurantes, tiendas, salas de exposición y zonas de recepción**, donde se busca una iluminación ambiental cálida y un diseño moderno con acabados oscuros. Perfecto para destacar materiales nobles, mobiliario o detalles arquitectónicos.

Especificaciones técnicas

Características	Datos
Referencia	786
Potencia	9W
Fuente de luz	LED COB Cree
Driver	Philips
Flujo luminoso	720 lm
Temperatura de color	3000K (blanco cálido)
Ángulo de apertura	30°
CRI	>90
Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,93





Características

Datos

Regulable	No
Material del cuerpo	Aluminio de fundición
Acabado	Negro mate
Orientabilidad	Abatible 15°
Grado de protección	IP40
Clase eléctrica	Clase II
Vida útil	35.000 h (L80 B10)
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C
Diámetro de corte	Ø75 mm
Dimensiones	Ø85 × 72 mm



GALERÍA DE IMÁGENES



Ø75 mm

