



SPOT REDONDO CONCAVO Ø78MM
LEDCOMPACT 9W NEGRO MATE BLANCO
NEUTRO

SKU: 786-NM-9BN

Categorías: Luminarias de empotrar, Pack Spot de empotrar + bombilla LED, Spots de empotrar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT REDONDO CÓNCAVO Ø78mm LEDCompact 9W NEGRO MATE BLANCO NEUTRO** es una luminaria empotrable de alta calidad que ofrece una iluminación precisa, uniforme y profesional. Fabricado en **aluminio de fundición**, combina resistencia y excelente disipación térmica con un acabado **negro mate** elegante y discreto, ideal para espacios modernos y ambientes de diseño contemporáneo.

Este modelo incorpora un **LED COB Cree de 9W** que garantiza un rendimiento lumínico estable y eficiente, proporcionando un **flujo luminoso de 765 lúmenes** con una **temperatura de color de 4000K (blanco neutro)**. La luz neutra es perfecta para zonas donde se requiere una iluminación equilibrada, nítida y funcional, como oficinas, tiendas, salas de exposición o zonas comunes.

Su **índice de reproducción cromática (CRI > 90)** asegura una representación fiel de los colores y un confort visual superior. Además, el **driver Philips** incluido garantiza un funcionamiento seguro, sin parpadeos y con un **factor de**



potencia $>0,93$, lo que se traduce en máxima eficiencia y fiabilidad a largo plazo.

El **diseño cóncavo profundo** del reflector reduce el deslumbramiento y mejora el confort visual, generando un haz de luz más suave y controlado. Su **ángulo de apertura de 30°** permite destacar objetos o zonas específicas con precisión, mientras que la **estructura abatible hasta 15°** ofrece flexibilidad en la orientación del haz lumínico.

Ventajas principales

- **LED COB Cree** de alta calidad y rendimiento estable.
- **Driver Philips** de fiabilidad profesional y alta eficiencia.
- **Luz blanco neutro (4000K)** ideal para iluminación funcional y equilibrada.
- **Diseño cóncavo y abatible 15°** con control óptimo del deslumbramiento.
- **Estructura de aluminio de fundición**, robusta y duradera.
- **Factor de potencia $>0,93$** , para una eficiencia energética superior.

Aplicaciones recomendadas

Apto para **oficinas, locales comerciales, viviendas, hoteles, salas de exposición y espacios de tránsito** donde se requiere una iluminación clara, uniforme y con acabado profesional. Perfecto tanto para iluminación general como para acento decorativo.

Especificaciones técnicas

Características

Datos

Referencia	786
Potencia	9W
Fuente de luz	LED COB Cree
Driver	Philips
Flujo luminoso	765 lm
Temperatura de color	4000K (blanco neutro)
Ángulo de apertura	30°
CRI	>90
Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50/60 Hz



Características

Datos

Factor de potencia	>0,93
Regulable	No
Material del cuerpo	Aluminio de fundición
Acabado	Negro mate
Orientabilidad	Abatible 15°
Grado de protección	IP40
Clase eléctrica	Clase II
Vida útil	35.000 h (L80 B10)
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C
Diámetro de corte	Ø75 mm
Dimensiones	Ø85 × 72 mm



GALERÍA DE IMÁGENES

