





## SPOT REDONDO CONCAVO Ø78MM LEDCOMPACT 9W NEGRO MATE BLANCO NEUTRO

**SKU:** 786-NM-9BN

Categorías: <u>Luminarias de empotrar</u>, <u>Pack Spot de</u> empotrar + bombilla LED, Spots de empotrar

### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

El SPOT REDONDO CÓNCAVO Ø78mm LEDCompact 9W NEGRO MATE BLANCO NEUTRO es una luminaria empotrable de alta calidad que ofrece una iluminación precisa, uniforme y profesional. Fabricado en aluminio de fundición, combina resistencia y excelente disipación térmica con un acabado negro mate elegante y discreto, ideal para espacios modernos y ambientes de diseño contemporáneo.

Este modelo incorpora un **LED COB Cree** de **9W** que garantiza un rendimiento lumínico estable y eficiente, proporcionando un **flujo luminoso de 765 lúmenes** con una **temperatura de color de 4000K (blanco neutro)**. La luz neutra es perfecta para zonas donde se requiere una iluminación equilibrada, nítida y funcional, como oficinas, tiendas, salas de exposición o zonas comunes.

Su **índice de reproducción cromática (CRI>90)** asegura una representación fiel de los colores y un confort visual superior. Además, el **driver Philips** incluido garantiza un funcionamiento seguro, sin parpadeos y con un **factor de** 





potencia >0,93, lo que se traduce en máxima eficiencia y fiabilidad a largo plazo.

El **diseño cóncavo profundo** del reflector reduce el deslumbramiento y mejora el confort visual, generando un haz de luz más suave y controlado. Su **ángulo de apertura de 30°** permite destacar objetos o zonas específicas con precisión, mientras que la **estructura abatible hasta 15°** ofrece flexibilidad en la orientación del haz lumínico.

#### Ventajas principales

- LED COB Cree de alta calidad y rendimiento estable.
- Driver Philips de fiabilidad profesional y alta eficiencia.
- Luz blanco neutro (4000K) ideal para iluminación funcional y equilibrada.
- Diseño cóncavo y abatible 15° con control óptimo del deslumbramiento.
- Estructura de aluminio de fundición, robusta y duradera.
- Factor de potencia >0,93, para una eficiencia energética superior.

#### Aplicaciones recomendadas

Apto para **oficinas**, **locales comerciales**, **viviendas**, **hoteles**, **salas de exposición y espacios de tránsito** donde se requiere una iluminación clara, uniforme y con acabado profesional. Perfecto tanto para iluminación general como para acento decorativo.

#### Especificaciones técnicas

Características	Datos
Referencia	786
Potencia	9W
Fuente de luz	LED COB Cree
Driver	Philips
Flujo luminoso	765 lm
Temperatura de color	4000K (blanco neutro)
Ángulo de apertura	30°
CRI	>90
Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50/60 Hz







Características Datos

Factor de potencia >0,93

Regulable

Material del cuerpo Aluminio de fundición

Acabado Negro mate

Orientabilidad Abatible 15°

Grado de protección IP40
Clase eléctrica Clase II

Liase electrica Ciase

Vida útil 35.000 h (L80 B10)

Temperatura de trabajo  $-20^{\circ}\text{C}/+45^{\circ}\text{C}$  Diámetro de corte Ø75 mm

Dimensiones  $Ø85 \times 72 \text{ mm}$ 





# GALERÍA DE IMÁGENES



