



**SPOT REDONDO CONCAVO Ø78MM**  
**LEDCOMPACT 9W BLANCO MATE BLANCO**  
**NEUTRO**

**SKU: 786-BM-9BN**

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT REDONDO CÓNCAVO Ø78mm LEDCompact 9W BLANCO MATE BLANCO NEUTRO** es una luminaria empotrable de alto rendimiento diseñada para ofrecer un equilibrio perfecto entre eficiencia, confort visual y estética moderna. Su estructura de **aluminio de fundición** garantiza una excelente disipación térmica, mientras que su acabado en **blanco mate** proporciona una apariencia limpia y elegante, ideal para interiores contemporáneos o proyectos de iluminación profesional.

Incorpora un **módulo LED COB de la marca Cree**, líder mundial en tecnología LED, reconocido por su fiabilidad, consistencia cromática y durabilidad. Su **temperatura de color de 4000K (blanco neutro)** ofrece una luz equilibrada y natural, perfecta para entornos donde se requiere una iluminación clara y precisa, como oficinas, comercios, galerías o espacios de trabajo.

Con un **índice de reproducción cromática (CRI) superior a 90**, esta luminaria reproduce los colores de forma fiel y



realista, mejorando la percepción visual y el confort en cualquier entorno. Su **driver Philips** asegura un funcionamiento estable, libre de parpadeos y compatible con sistemas eléctricos de 220–240V AC.

El **ángulo de apertura de 30°** concentra la luz de manera controlada, lo que permite iluminar áreas específicas con gran precisión sin deslumbrar. Además, su diseño **cóncavo profundo** reduce el brillo directo y mejora el confort visual, creando un efecto de iluminación suave y profesional.

El cuerpo abatible del spot permite **orientar el haz de luz hasta 15°**, facilitando la dirección del flujo luminoso hacia puntos de interés, paredes, objetos o zonas concretas del espacio. Su **factor de potencia >0,93** garantiza una eficiencia energética sobresaliente, reduciendo pérdidas y optimizando el consumo.

Con una **vida útil de 35.000 horas (L80 B10)**, este modelo ofrece un funcionamiento prolongado y estable, ideal para instalaciones donde se requiera fiabilidad y bajo mantenimiento. Su **grado de protección IP40** lo hace adecuado para interiores con protección frente al polvo y condiciones ambientales normales.

Gracias a su diseño compacto de **Ø85 mm de diámetro y 72 mm de altura**, y un **diámetro de corte de 75 mm**, la instalación resulta rápida y sencilla en falsos techos o paneles de yeso. En conjunto, este spot LED es una opción ideal para quienes buscan un producto de calidad profesional con una estética sobria y un rendimiento lumínico excelente.

### Especificaciones técnicas

Características	Datos
Referencia	786
Potencia	9W
Fuente de luz	LED COB Cree
Driver	Philips
Flujo luminoso	765 lm
Temperatura de color	4000K (blanco neutro)
Ángulo de apertura	30°
CRI	>90
Tensión	220–240V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,93

**Características**

Regulable  
Material del cuerpo  
Acabado  
Orientabilidad  
Grado de protección  
Clase eléctrica  
Vida útil  
Temperatura de trabajo  
Diámetro de corte  
Dimensiones

**Datos**

No  
Aluminio de fundición  
Blanco mate  
Abatible 15°  
IP40  
Clase II  
35.000 h (L80 B10)  
-20°C / +45°C  
Ø75 mm  
Ø85 × 72 mm



## GALERÍA DE IMÁGENES

