



SPOT REDONDO CONCAVO Ø95MM
LED COMPACT 9W BLANCO MATE BLANCO
CALIDO

SKU: 788-BM-9BC

Categorías: Luminarias de empotrar, Pack Spot de empotrar + bombilla LED, Spots de empotrar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT REDONDO CÓNCAVO Ø95mm LEDCompact 9W BLANCO MATE BLANCO CÁLIDO** es una luminaria empotrable de diseño elegante y gran eficiencia, pensada para ofrecer una iluminación profesional y confortable en interiores. Fabricado en **aluminio de fundición**, combina robustez, durabilidad y una excelente disipación térmica. Su acabado **blanco mate** se integra con discreción en todo tipo de techos, aportando una estética limpia y moderna.

Este modelo está equipado con un **módulo LED COB de la marca Cree**, reconocido por su fiabilidad, potencia y estabilidad cromática. Con una **potencia de 9W** y un **flujo luminoso de 720 lúmenes**, genera una luz **blanco cálido (3000K)** ideal para crear ambientes agradables, confortables y acogedores. El **índice de reproducción cromática (CRI > 80)** garantiza una excelente fidelidad de color, aportando naturalidad y calidez a cada espacio.

El **driver Philips**, incluido de serie, proporciona una alimentación estable y segura, asegurando un funcionamiento eficiente y una larga vida útil. Con un **factor de potencia superior a 0,93**, el conjunto logra una elevada eficiencia



energética y un rendimiento fiable.

Su **óptica LED de 30°** ofrece un haz concentrado y controlado, mientras que el **cuerpo abatible hasta 15°** permite orientar la luz con precisión sobre puntos concretos, elementos decorativos o zonas de interés. Además, el diseño **cóncavo profundo** del reflector reduce el deslumbramiento y mejora el confort visual.

El **SPOT REDONDO CÓNCAVO Ø95mm LEDCompact 9W BLANCO MATE BLANCO CÁLIDO** cuenta con **protección IP40**, adecuada para interiores secos, y se instala fácilmente en falsos techos mediante un **diámetro de corte de 95 mm**. Sus **dimensiones de Ø106 x 103 mm** lo convierten en una solución sólida y estética para proyectos residenciales, comerciales o de hostelería.

Ventajas principales

- **LED COB Cree** de alto rendimiento y estabilidad cromática.
- **Driver Philips** incluido, con alto factor de potencia (>0,93).
- **Luz blanco cálido (3000K)** que crea ambientes acogedores y naturales.
- **Óptica LED 30° con abatimiento de 15°** para direccionar el haz de luz.
- **Diseño cóncavo antideslumbrante** y cuerpo **de aluminio de fundición**.
- **Instalación empotrable sencilla** y estética discreta.

Aplicaciones recomendadas

Ideal para **viviendas, hoteles, restaurantes, tiendas, pasillos o zonas comunes**, donde se requiera una iluminación cálida, profesional y visualmente confortable. Perfecto para crear ambientes agradables y destacar zonas específicas con luz direccional.

Especificaciones técnicas

Características	Datos
Referencia	788
Potencia	9W
Fuente de luz	LED COB Cree
Driver	Philips
Flujo luminoso	720 lm
Temperatura de color	3000K (blanco cálido)





Características

Datos

Óptica del LED	30°
Orientabilidad	Abatible 15°
CRI	>80
Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,93
Regulable	Sí, TRIAC (0-10V / 1-10V / DALI opcional bajo pedido)
Material del cuerpo	Aluminio de fundición
Acabado	Blanco mate
Grado de protección	IP40
Clase eléctrica	Clase II
Vida útil	35.000 h (L80 B10)
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C
Diámetro de corte	Ø95 mm
Dimensiones	Ø106 × 103 mm



GALERÍA DE IMÁGENES



Ø95 mm

