



SPOT REDONDO CONCAVO Ø95MM  
LEDCOMPACT 9W BLANCO MATE BLANCO  
NEUTRO

SKU: 788-BM-9BN

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT REDONDO CÓNCAVO Ø95mm LEDCompact 9W BLANCO MATE BLANCO NEUTRO** es un foco empotrable de alta calidad que combina diseño, eficiencia y confort visual. Fabricado en **aluminio de fundición**, ofrece una estructura sólida y una óptima disipación del calor, asegurando una larga vida útil y un rendimiento constante. Su **acabado en blanco mate** proporciona un aspecto elegante, limpio y fácilmente integrable en cualquier entorno interior.

Equipado con un **módulo LED COB Cree de 9W**, este modelo proporciona un **flujo luminoso de 765 lúmenes** y una **temperatura de color de 4000K (blanco neutro)**, que genera una luz natural, equilibrada y sin dominantes, ideal para espacios que requieren una iluminación clara y funcional. Su **índice de reproducción cromática (CRI>80)** garantiza una percepción fiel de los colores y una luz de alta calidad visual.

El **driver Philips** incluido asegura un funcionamiento estable, eficiente y sin parpadeos. Con un **factor de potencia**



superior a 0,93, el conjunto ofrece una excelente eficiencia energética y un consumo optimizado.

Gracias a su **óptica LED de 30°**, el haz de luz se distribuye con precisión, permitiendo destacar zonas o elementos específicos. Además, el **mecanismo abatible de 15°** permite orientar la luz según las necesidades de cada proyecto. El **diseño cóncavo profundo** del reflector minimiza el deslumbramiento, aportando un alto nivel de confort visual.

El **SPOT REDONDO CÓNCAVO Ø95mm LEDCompact 9W** cuenta con un **grado de protección IP40**, adecuado para interiores secos, y una instalación sencilla mediante empotramiento con un **diámetro de corte de 95 mm**. Sus **dimensiones de Ø106 x 103 mm** permiten un montaje preciso y un acabado profesional.

### Ventajas principales

- **LED COB Cree** de alto rendimiento y fiabilidad.
- **Driver Philips** de calidad profesional y alta eficiencia.
- **Luz blanco neutro (4000K)** equilibrada y natural.
- **Óptica LED 30° y abatimiento de 15°** para un haz direccionable.
- **Diseño cóncavo profundo antideslumbrante.**
- **Cuerpo de aluminio de fundición** con acabado blanco mate.

### Aplicaciones recomendadas

Ideal para **oficinas, viviendas, hoteles, tiendas, zonas comunes o salas de exposición**, donde se requiera una iluminación neutra, clara y funcional, con alto nivel de confort visual.

### Especificaciones técnicas

Características	Datos
Referencia	788
Potencia	9W
Fuente de luz	LED COB Cree
Driver	Philips
Flujo luminoso	765 lm
Temperatura de color	4000K (blanco neutro)
Óptica del LED	30°





**Características**

**Datos**

Orientabilidad	Abatible 15°
CRI	>80
Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,93
Regulable	Sí, TRIAC (0-10V / 1-10V / DALI opcional bajo pedido)
Material del cuerpo	Aluminio de fundición
Acabado	Blanco mate
Grado de protección	IP40
Clase eléctrica	Clase II
Vida útil	35.000 h (L80 B10)
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C
Diámetro de corte	Ø95 mm
Dimensiones	Ø106 × 103 mm



## GALERÍA DE IMÁGENES



Ø95 mm

