



SPOTMINI CONCAVO Ø35MM
LEDCOMPACT 3W NEGRO MATE BLANCO
CALIDO REGULABLE

SKU: 779-NM-3BC-D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Cóncavo Ø35mm LEDCompact 3W Negro Mate Blanco Cálido Regulable** ofrece un equilibrio perfecto entre diseño, eficiencia y control lumínico. Este foco empotrable fijo, perteneciente a la serie **PURE LED MINI**, está fabricado en **aluminio lacado en negro mate**, aportando una estética moderna y sofisticada.

Su **módulo LED COB de 3W** emite una luz cálida de **3000K**, ideal para crear ambientes agradables y confortables. Gracias a su **driver externo regulable**, permite ajustar la intensidad lumínica, adaptándose a las diferentes necesidades de iluminación en hogares, comercios u hoteles. Su diseño cóncavo reduce el deslumbramiento y ofrece una proyección de luz uniforme con un **ángulo de apertura de 90°**.

Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED
- Flujo luminoso: 580 lm (3000K)



- Temperatura de color: 3000K (blanco cálido)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo regulable (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Negro mate
- Diámetro: Ø35 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: Sí (compatible con reguladores de fase)

Aplicaciones recomendadas

Gracias a su regulación de intensidad y su cálido tono de luz, este foco es ideal para crear atmósferas personalizables y de gran confort visual. Recomendado para:

- **Restaurantes, hoteles y cafeterías**, donde se desea controlar la intensidad lumínica para generar ambientes acogedores.
- **Salones, dormitorios o comedores**, aportando flexibilidad y bienestar lumínico.
- **Locales comerciales y boutiques**, resaltando productos o áreas específicas con un toque cálido y elegante.
- **Proyectos residenciales o de interiorismo contemporáneo**, integrándose en techos oscuros o entornos de diseño moderno.

Beneficios principales

El **acabado negro mate** aporta un carácter elegante y sofisticado, ideal para decoraciones con contraste o estilo industrial.

La **regulación de intensidad** permite adaptar la iluminación a cada situación, combinando confort y funcionalidad.

El **diseño cóncavo** reduce el deslumbramiento y mejora el confort visual, mientras que la **tecnología COB LED** garantiza una luz uniforme, continua y eficiente.

El **driver regulable incluido** asegura una instalación sencilla y un rendimiento estable, compatible con la red eléctrica de 230V.



Comparaciones y recomendaciones

Frente a la versión no regulable, este modelo ofrece **mayor control sobre la iluminación**, permitiendo ajustar la luz a cada momento.

Para entornos más luminosos o técnicos, la versión **4000K (blanco neutro)** proporciona una luz más clara y precisa. La serie PURE LED MINI también está disponible en **acabados Blanco Mate y Rallado**, manteniendo las mismas prestaciones técnicas y la misma calidad lumínica.

Consejos de instalación y uso

- Conectar siempre mediante el **driver externo regulable incluido**, apto para red 230V.
- Comprobar la compatibilidad con el **regulador de fase (TRIAC)** antes de la instalación.
- Asegurar un hueco de empotramiento adecuado al diámetro del foco (Ø35 mm).
- No instalar en zonas con exposición directa a humedad (IP40).
- Mantener espacio libre alrededor del foco para una correcta ventilación y disipación del calor.

Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	PURE LED MINI
Tipo de luminaria	Empotrable fijo
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	580 lm (3000K)
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo regulable incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio
Vida útil	35.000 horas
Acabado	Negro mate



	Característica		Valor
Diámetro		Ø35 mm	
Regulable		Sí	



GALERÍA DE IMÁGENES

