



SPOTMINI CONCAVO Ø35MM
LEDCOMPACT 3W BLANCO MATE BLANCO
CALIDO

SKU: 779-BM-3BC

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Cóncono Ø35mm LEDCompact 3W Blanco Mate Blanco Cálido** es un foco empotrable fijo de tamaño reducido y diseño elegante, ideal para crear ambientes acogedores con un acabado discreto y moderno. Pertenece a la serie **PURE LED MINI**, reconocida por su alta eficiencia, fiabilidad y calidad de luz. Su cuerpo de **aluminio lacado en blanco mate** se integra perfectamente en techos claros, ofreciendo una apariencia limpia y minimalista.

Equipa un **módulo COB LED de 3W** con **temperatura de color de 3000K**, que proporciona una luz cálida, homogénea y sin deslumbramientos. Su **ángulo de apertura de 90°** garantiza una distribución equilibrada de la luz, ideal para iluminación general o de acento en espacios interiores.

Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED
- Flujo luminoso: 580 lm (3000K)



- Temperatura de color: 3000K (blanco cálido)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Blanco mate
- Diámetro: Ø35 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: No

Aplicaciones recomendadas

Este spot empotrable es ideal para ambientes donde se busca una iluminación cálida y envolvente sin alterar la estética del entorno. Perfecto para:

- **Salones, dormitorios y zonas de descanso**, aportando calidez y confort visual.
- **Restaurantes, cafeterías o hoteles**, creando atmósferas agradables y bien definidas.
- **Pasillos, recibidores o escaleras**, con iluminación discreta y elegante.
- **Vitrinas o expositores**, destacando materiales y colores con luz cálida y uniforme.

Beneficios principales

El **acabado en blanco mate** permite una integración total con techos blancos o de tonos suaves, aportando continuidad visual.

La **tecnología COB LED** ofrece un haz de luz uniforme y eficiente, sin puntos visibles ni parpadeos.

Su **temperatura de color de 3000K** genera una sensación de calidez y bienestar, perfecta para espacios donde se busca una iluminación relajante.

El **driver externo incluido** garantiza una conexión segura a 230V y un rendimiento estable, con un **factor de potencia de 0.93** que asegura eficiencia y durabilidad.



Comparaciones y recomendaciones

Frente a las versiones en color **Negro Mate o Rallado**, el acabado **Blanco Mate** resulta ideal para espacios de estilo contemporáneo o minimalista.

Si se desea un tono más neutro y brillante, se recomienda la variante de **4000K**, también disponible en esta misma serie.

Para mayor versatilidad lumínica, la versión **regulable** permite ajustar la intensidad según la escena o el ambiente.

Consejos de instalación y uso

- Conectar siempre mediante el **driver externo incluido**, apto para red 230V.
- Asegurar un hueco de empotramiento adecuado para el diámetro del spot (Ø35 mm).
- No instalar en zonas con exposición directa a humedad (IP40).
- Mantener espacio suficiente alrededor del foco para ventilación y disipación del calor.
- Instalar en superficies estables y limpias para garantizar una fijación segura.

Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	PURE LED MINI
Tipo de luminaria	Empotrable fijo
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	580 lm (3000K)
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio
Vida útil	35.000 horas
Acabado	Blanco mate



	Característica		Valor
Diámetro		Ø35 mm	
Regulable		No	



GALERÍA DE IMÁGENES

