



SPOTMINI CONCAVO Ø35MM
LEDCOMPACT 3W BLANCO MATE BLANCO
NEUTRO

SKU: 779-BM-3BN

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Cóncono Ø35mm LEDCompact 3W Blanco Mate Blanco Neutro** combina diseño minimalista, alto rendimiento y eficiencia energética en un formato compacto y discreto. Pertenece a la serie **PURE LED MINI**, especialmente diseñada para ofrecer una iluminación precisa y elegante en espacios donde se busca equilibrio entre estética y funcionalidad.

Su cuerpo de **aluminio lacado en blanco mate** se integra perfectamente en techos claros, aportando una apariencia moderna y limpia. Equipado con un **módulo LED COB de 3W**, emite una luz blanca neutra de **4000K**, ideal para entornos donde se requiere claridad sin excesiva calidez o frialdad. Su **ángulo de apertura de 90°** garantiza una proyección uniforme, con una excelente reproducción cromática y confort visual.

Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED



- Flujo luminoso: 570 lm (4000K)
- Temperatura de color: 4000K (blanco neutro)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI >80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Blanco mate
- Diámetro: Ø35 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: No

Aplicaciones recomendadas

La luz blanca neutra de 4000K proporciona una iluminación natural y equilibrada, adecuada tanto para uso residencial como profesional. Este modelo es ideal para:

- **Cocinas, baños o zonas de trabajo**, donde se necesita una luz clara y nítida.
- **Oficinas, salas de reuniones o despachos**, mejorando la concentración visual.
- **Espacios comerciales y expositores**, realzando colores y materiales con precisión.
- **Zonas de paso o pasillos**, aportando una iluminación uniforme y funcional.

Beneficios principales

El **acabado en blanco mate** facilita la integración con techos modernos y aporta una estética limpia y discreta.

La **tecnología COB LED** ofrece un haz de luz continuo y homogéneo, con excelente eficiencia energética y larga vida útil.

Su **temperatura de color de 4000K** ofrece un tono neutro, versátil y agradable, ideal para entornos donde se busca naturalidad y confort visual.

El **driver externo incluido** permite una conexión directa a 230V con alto factor de potencia (0.93), garantizando un funcionamiento estable y eficiente.



Comparaciones y recomendaciones

En comparación con las versiones en **3000K**, este modelo ofrece una luz más brillante y técnica, perfecta para tareas o espacios donde se requiere buena visibilidad.

Para ambientes más cálidos y relajantes, se recomienda la versión **Blanco Cálido 3000K**, también disponible en acabado blanco mate.

Asimismo, existe la versión **regulable**, que permite adaptar la intensidad de la luz según las necesidades del proyecto.

Consejos de instalación y uso

- Conectar siempre mediante el **driver externo incluido**, compatible con red 230V.
- Comprobar el hueco de empotramiento necesario para el foco (Ø35 mm).
- No instalar en zonas con exposición directa a la humedad (IP40).
- Mantener ventilación adecuada para favorecer la disipación térmica.
- Limpiar periódicamente el cuerpo del foco con un paño seco para conservar la eficacia lumínica.

Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	PURE LED MINI
Tipo de luminaria	Empotrable fijo
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	570 lm (4000K)
Temperatura de color	4000K (Blanco neutro)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio
Vida útil	35.000 horas
Acabado	Blanco mate



	Característica		Valor
Diámetro		Ø35 mm	
Regulable		No	



GALERÍA DE IMÁGENES

