



SPOTMINI CONCAVO Ø35MM  
LEDCOMPACT 3W BLANCO MATE BLANCO  
NEUTRO REGULABLE

SKU: 779-BM-3BN-D

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Cónico Ø35mm LEDCompact 3W Blanco Mate Blanco Neutro Regulable** es un foco empotrable fijo que combina un diseño limpio con una iluminación eficiente y adaptable. Su **acabado en aluminio lacado blanco mate** lo convierte en una opción elegante para espacios modernos, ofreciendo una integración perfecta en techos claros y superficies minimalistas.

Con su **módulo LED COB de 3W**, genera una luz blanca neutra de **4000K**, ideal para aplicaciones donde se requiere una iluminación natural y equilibrada. Su **driver externo regulable** permite ajustar la intensidad lumínica, ofreciendo máxima versatilidad y confort visual en cada instalación.

### Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED
- Flujo luminoso: 570 lm (4000K)



- Temperatura de color: 4000K (blanco neutro)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo regulable (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Blanco mate
- Diámetro: Ø35 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: Sí (compatible con reguladores de fase)

### Aplicaciones recomendadas

Gracias a su regulación de intensidad y tono neutro, este modelo se adapta a entornos donde se requiere iluminación controlada, versátil y precisa. Ideal para:

- **Cocinas, baños o pasillos**, ofreciendo luz funcional y regulable según la actividad.
- **Tiendas, escaparates o áreas de exposición**, destacando productos con luz natural y uniforme.
- **Oficinas, despachos o salas de reuniones**, donde la luz neutra favorece la concentración visual.
- **Viviendas contemporáneas y proyectos de interiorismo**, con techos claros y estética depurada.

### Beneficios principales

La **tecnología COB LED** garantiza una iluminación continua y homogénea, sin puntos visibles ni sombras.

El **acabado blanco mate** ofrece una integración perfecta con el entorno, aportando un aspecto sobrio y elegante.

Su **regulación de intensidad** permite adaptar la luz a distintos momentos del día o necesidades del espacio, manteniendo una excelente eficiencia energética.

El **driver externo regulable** facilita la instalación y asegura un funcionamiento estable con la red eléctrica de 230V.

### Comparaciones y recomendaciones

Comparado con el modelo no regulable, este foco proporciona **mayor control lumínico**, ideal para ambientes multifuncionales.



Para espacios donde se busque un ambiente más cálido y acogedor, la versión **3000K** es la alternativa más adecuada. La serie PURE LED MINI también está disponible en **acabados Negro Mate y Rallado**, con las mismas prestaciones técnicas, para combinar con distintos estilos decorativos.

### Consejos de instalación y uso

- Instalar siempre mediante el **driver regulable incluido**, compatible con la red 230V.
- Comprobar la compatibilidad del **regulador (TRIAC o de fase)** antes de la instalación.
- Asegurar un hueco de empotramiento adecuado al diámetro del foco (Ø35 mm).
- No instalar en zonas expuestas a humedad o condensación directa (grado de protección IP40).
- Mantener espacio libre para la ventilación y disipación térmica.

### Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	PURE LED MINI
Tipo de luminaria	Empotrable fijo
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	570 lm (4000K)
Temperatura de color	4000K (Blanco neutro)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo regulable incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio
Vida útil	35.000 horas
Acabado	Blanco mate
Diámetro	Ø35 mm
Regulable	Sí





## GALERÍA DE IMÁGENES

