



SPOTMINI REDONDO BASIC Ø44MM
LEDCOMPACT 3W NEGRO MATE BLANCO
NEUTRO

SKU: 780-NM-3BN

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Redondo BASIC Ø44mm LEDCompact 3W Negro Mate Blanco Neutro** es un foco empotrable abatible diseñado para ofrecer una iluminación funcional, moderna y de alta calidad. Perteneciente a la serie **PURE LED MINI**, combina un rendimiento lumínico eficiente con una estética elegante y discreta.

Su cuerpo de **aluminio lacado en negro mate** proporciona un acabado sofisticado y resistente, ideal para espacios contemporáneos o con contraste decorativo. Incorpora un **módulo LED COB de 3W** que emite una luz blanca neutra de **4000K**, natural y equilibrada, perfecta para entornos donde se requiere una buena visibilidad sin alterar la fidelidad cromática.

Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED
- Flujo luminoso: 570 lm (4000K)



- Temperatura de color: 4000K (blanco neutro)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Negro mate
- Diámetro: Ø44 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: No
- Tipo: Abatible

Aplicaciones recomendadas

El tono neutro y el diseño orientable de este foco lo convierten en una opción muy versátil para múltiples tipos de instalación. Recomendado para:

- **Oficinas, despachos o salas de reuniones**, donde la luz neutra favorece la concentración.
- **Tiendas, exposiciones o escaparates**, realzando productos con luz clara y natural.
- **Cocinas, baños o pasillos**, donde se requiere buena visibilidad con estética discreta.
- **Interiores modernos o de estilo industrial**, combinando con materiales oscuros o metálicos.

Beneficios principales

El **acabado negro mate** aporta un toque contemporáneo y elegante, integrándose a la perfección en proyectos de diseño actual.

La **tecnología COB LED** ofrece una iluminación continua, homogénea y sin parpadeos, con un bajo consumo energético de solo 3W.

Su **diseño abatible** permite orientar la luz con precisión, mejorando la funcionalidad y la flexibilidad del espacio.

El **driver externo incluido** asegura una conexión directa y estable a 230V, con un excelente **factor de potencia (0.93)** que optimiza el rendimiento eléctrico.



Comparaciones y recomendaciones

En comparación con la versión **3000K (blanco cálido)**, esta variante proporciona una luz más clara y técnica, ideal para entornos de trabajo o comerciales.

Si se busca un mayor control lumínico, la **versión regulable** de este modelo permite ajustar la intensidad de la luz. También disponible en **acabado Blanco Mate**, para ambientes más luminosos o de estética minimalista.

Consejos de instalación y uso

- Conectar mediante el **driver externo incluido**, compatible con la red 230V.
- Comprobar que el hueco de empotramiento sea el adecuado (Ø44 mm).
- Evitar la instalación en zonas con humedad directa (IP40).
- Mantener espacio libre para una correcta ventilación y disipación del calor.
- Ajustar la orientación del foco tras la instalación según la dirección de luz deseada.

Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	PURE LED MINI
Tipo de luminaria	Empotrable abatible
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	570 lm (4000K)
Temperatura de color	4000K (Blanco neutro)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio
Vida útil	35.000 horas
Acabado	Negro mate
Diámetro	Ø44 mm



	Característica		Valor
Regulable		No	



GALERÍA DE IMÁGENES

