



SPOTMINI REDONDO Ø27MM
LEDCOMPACT 3W RALLADO BLANCO
NEUTRO REGULABLE

SKU: 781-RLL-3BN-D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Redondo Ø27mm LEDCompact 3W Rallado Blanco Neutro Regulable** es un foco empotrable fijo de diseño elegante, compacto y altamente funcional, perteneciente a la serie **PURE LED MINI**. Está diseñado para ofrecer una iluminación precisa y adaptable, ideal para espacios donde se requiere control total sobre la intensidad de la luz. Fabricado en **aluminio con acabado rallado**, combina durabilidad, disipación térmica eficiente y un estilo técnico de alta calidad. Su **módulo LED COB de 3W** emite una **luz blanca neutra de 4000K**, clara y equilibrada, perfecta para proyectos residenciales, comerciales o de interiorismo moderno.

El **driver regulable incluido** permite ajustar la intensidad lumínica con suavidad, adaptando la iluminación a cada ambiente o necesidad.

Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED



- Flujo luminoso: 570 lm (4000K)
- Temperatura de color: 4000K (blanco neutro)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI >80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo regulable (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Rallado
- Diámetro: Ø27 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: Sí (compatible con reguladores de fase)
- Tipo: Fijo

Aplicaciones recomendadas

La posibilidad de ajustar la intensidad de la luz junto con el acabado metálico lo convierte en una opción perfecta para:

- **Tiendas, escaparates o vitrinas**, donde se requiere una iluminación controlada y precisa.
- **Oficinas o zonas de trabajo**, con una luz neutra que favorece la concentración y la percepción real del color.
- **Restaurantes, hoteles y viviendas modernas**, adaptando la iluminación al tipo de ambiente o actividad.
- **Proyectos de interiorismo técnico o decorativo**, donde el acabado rallado realza el diseño y la sofisticación del espacio.

Beneficios principales

El **acabado rallado** aporta un aspecto metálico elegante y profesional, integrándose fácilmente en entornos modernos o industriales.

La **función regulable** permite ajustar la intensidad lumínica para crear diferentes atmósferas, mejorando el confort visual.

La **tecnología COB LED** ofrece una luz uniforme, estable y sin parpadeos, con un excelente rendimiento energético.

El **driver regulable incluido** garantiza compatibilidad con la red 230V y reguladores de fase (TRIAC), con un **factor de potencia de 0.93** que optimiza la eficiencia eléctrica.



Comparaciones y recomendaciones

Frente a la versión no regulable, este modelo proporciona **mayor versatilidad y control**, ideal para espacios polivalentes o decorativos.

Si se desea una luz más cálida y ambiental, la **versión 3000K (blanco cálido)** es la opción perfecta.

También disponible en **acabados Blanco Mate y Negro Mate**, manteniendo las mismas prestaciones técnicas y calidad de construcción.

Consejos de instalación y uso

- Conectar mediante el **driver regulable incluido**, compatible con red 230V.
- Verificar la compatibilidad con el **regulador de fase (TRIAC)** antes de la instalación.
- Asegurar un hueco de empotramiento adecuado al diámetro del foco (Ø27 mm).
- No instalar en zonas con exposición directa a humedad o condensación (IP40).
- Dejar espacio libre alrededor del foco para favorecer la disipación térmica y la ventilación.

Tabla de características técnicas

| Característica | Valor |
|------------------------------|----------------------------|
| Serie | PURE LED MINI |
| Tipo de luminaria | Empotrable fijo |
| Potencia | 3W COB LED |
| Flujo luminoso | 570 lm (4000K) |
| Temperatura de color | 4000K (Blanco neutro) |
| Ángulo de apertura | 90° |
| Reproducción cromática (CRI) | >80 |
| Factor de potencia | 0.93 |
| Tensión nominal | 230V |
| Driver | Externo regulable incluido |
| Grado de protección | IP40 (uso interior) |
| Material | Aluminio |
| Vida útil | 35.000 horas |
| Acabado | Rallado |



| | Característica | | Valor |
|-----------|-----------------------|--------|--------------|
| Diámetro | | Ø27 mm | |
| Regulable | | Sí | |



GALERÍA DE IMÁGENES

