



SPOT REDONDO BASCULANTE Ø68MM
LEDCOMPACT 9W NEGRO MATE BLANCO
CALIDO REGULABLE

SKU: 782-NM-9BC-D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT Redondo Basculante Ø68mm LEDCompact 9W Negro Mate Blanco Cálido Regulable** es un foco empotrable abatible de 15°, diseñado para ofrecer máxima versatilidad y confort lumínico con un diseño elegante y contemporáneo.

Pertenece a la serie **ALLOY LED**, que combina tecnología COB de alto rendimiento con acabados premium para satisfacer las necesidades de iluminación arquitectónica y decorativa. Fabricado en **aluminio fundido lacado en negro mate**, su estructura robusta garantiza una excelente disipación térmica y una estética moderna.

Su **módulo LED COB de 9W** emite una **luz blanca cálida de 3000K**, con un **flujo luminoso de 720 lúmenes** y un **ángulo de apertura de 30°**, ideal para crear ambientes acogedores y regulables según la ocasión.

Especificaciones clave

- Potencia: 9W COB LED



- Flujo luminoso: 720 lm (3000K)
- Temperatura de color: 3000K (blanco cálido)
- Ángulo de apertura: 30°
- Reproducción cromática: CRI > 80
- Factor de potencia: 0,93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo regulable (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio fundido
- Acabado: Negro mate
- Diámetro: Ø68 mm
- Serie: ALLOY LED
- Tipo: Empotrable abatible 15°
- Regulable: Sí (TRIAC de serie / 0-10V, 1-10V, DALI opcional)

Aplicaciones recomendadas

Su luz cálida y su capacidad de regulación lo convierten en una solución ideal para:

- **Restaurantes, hoteles y cafeterías**, donde la regulación permite adaptar la atmósfera según el momento del día.
- **Viviendas, salones o dormitorios**, aportando confort y personalización lumínica.
- **Espacios comerciales o de exposición**, realizando productos con un tono cálido y focalizado.
- **Interiores modernos o de estilo industrial**, donde el negro mate añade un toque sofisticado y elegante.

Beneficios principales

El **acabado negro mate** aporta elegancia y carácter, integrándose perfectamente en espacios de diseño contemporáneo.

La **regulación de intensidad (TRIAC)** permite ajustar la iluminación de forma precisa para crear ambientes cálidos y agradables.

El **abatimiento de 15°** permite orientar el haz de luz hacia zonas específicas, ideal para iluminación decorativa o de acento.

El **factor de potencia de 0,93** garantiza máxima eficiencia energética y un funcionamiento eléctrico estable.

La **tecnología COB LED** ofrece un haz de luz uniforme, sin parpadeos, con bajo consumo y larga vida útil.



Comparaciones y recomendaciones

Frente al modelo no regulable, esta versión ofrece **mayor flexibilidad lumínica**, ideal para proyectos dinámicos o residenciales.

Si se requiere una luz más clara y técnica, la **versión 4000K (blanco neutro)** es la alternativa adecuada.

También disponible en **acabado Blanco Mate**, manteniendo las mismas características ópticas y mecánicas.

Bajo pedido, puede suministrarse con **otros sistemas de regulación (0-10V, 1-10V o DALI)** para instalaciones específicas.

Consejos de instalación y uso

- Conectar mediante el **driver regulable incluido**, compatible con red 230V.
- Comprobar la compatibilidad con el **regulador de fase (TRIAC)** antes de la instalación.
- Asegurar un hueco de empotramiento adecuado (Ø68 mm).
- No instalar en zonas con humedad directa (IP40).
- Orientar el foco hasta 15° tras el montaje para enfocar la luz correctamente.

Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	ALLOY LED
Tipo de luminaria	Empotrable abatible 15°
Potencia	9W COB LED
Flujo luminoso	720 lm (3000K)
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	30°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0,93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo regulable incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio fundido
Vida útil	35.000 horas



	Característica	Valor
Acabado		Negro mate
Diámetro		Ø68 mm
Regulable		Sí (TRIAC de serie / 0-10V, 1-10V, DALI opcional)



GALERÍA DE IMÁGENES

