



## DELTA-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 8W 3CCT TRIAC BLANCO MATE-ORO

SKU: 794-BM-O-3CCT

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT CÓNCAVO BLANCO MATE - ORO LEDCompact 8W 3CCT 38° TRIAC (IP44)** es un downlight empotrable LED de diseño arquitectónico y elegante, que combina un acabado exterior **blanco mate** con un interior **dorado metálico**, logrando un equilibrio perfecto entre funcionalidad y sofisticación. Este contraste crea un efecto lumínico cálido, envolvente y visualmente atractivo, ideal para proyectos que buscan una iluminación decorativa con personalidad.

Con una **protección IP44**, este modelo está especialmente diseñado para resistir **condensación y salpicaduras**, lo que lo hace perfecto tanto para **zonas secas como húmedas**, como baños o cocinas. Su **tecnología 3CCT (3000K / 4000K / 6000K)** permite ajustar fácilmente la temperatura de color, ofreciendo versatilidad en cualquier entorno.

Con una potencia de **8W** y un flujo luminoso de **800 lúmenes**, el **SPOT BLANCO MATE - ORO LEDCompact** garantiza un rendimiento eficiente con **distribución uniforme del haz (38° o 60°)** y un diseño **cóncavo anti-deslumbrante**



(UGR<19) que mejora el confort visual. Su **regulación TRIAC (Leading & Trailing Edge)** permite controlar la intensidad lumínica, adaptando el ambiente con precisión. Fabricado en **aluminio, PC y hierro**, ofrece una **vida útil de 54.000 horas** y una **garantía de 5 años**, cumpliendo los más altos estándares de calidad.

#### **Especificaciones clave del SPOT CONCAVO BLANCO MATE-ORO LEDCompact 8W 3CCT 38° TRIAC**

- ⇒ **Tipo de luminaria:** Spot LED empotrable cóncavo y anti-deslumbrante
- ⇒ **Potencia:** 8W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 800 lm
- ⇒ **Temperatura de color (CCT):** Seleccionable 3000K / 4000K / 6000K (3CCT)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 38° / 60°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **MacAdams (SDCM):** <6
- ⇒ **UGR:** <25
- ⇒ **Tipo de driver:** No aislado
- ⇒ **Regulación:** Sí, tecnología TRIAC (Leading & Trailing Edge)
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Factor de potencia (PF):** >0.8
- ⇒ **Distorsión armónica total (THD):** <30%
- ⇒ **Protección IP:** IP44 - resistente a humedad y salpicaduras
- ⇒ **Material del cuerpo:** PC, hierro y aluminio
- ⇒ **Diseño óptico:** Cóncavo anti-deslumbrante (UGR<19)
- ⇒ **Temperatura de funcionamiento:** -20°C a +40°C
- ⇒ **Diámetro de corte:** Ø85 mm
- ⇒ **Profundidad de instalación:** 44 mm
- ⇒ **Dimensiones:** Ø90 x 54 mm
- ⇒ **Clase eléctrica:** Clase II
- ⇒ **Resistencia al impacto:** IK08
- ⇒ **Clasificación energética:** F
- ⇒ **Vida útil:** 54.000 horas
- ⇒ **Peso neto:** 0.23 kg
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS
- ⇒ **Garantía:** 5 años



## Aplicaciones

El **SPOT CÓNCAVO BLANCO MATE – ORO LEDCompact (IP44)** es una opción perfecta para quienes buscan una iluminación interior con un toque de elegancia y calidez. Su interior dorado aporta un reflejo suave y acogedor, ideal para destacar zonas decorativas o crear ambientes premium.

- **Viviendas de diseño y apartamentos modernos:** crea una atmósfera cálida y sofisticada.
- **Hoteles, spas y restaurantes:** aporta lujo visual y confort lumínico en zonas comunes o baños.
- **Locales comerciales y boutiques:** resalta productos o áreas específicas con una luz elegante.
- **Oficinas o salas de reunión:** mejora la estética del espacio con un toque de estilo contemporáneo.

## Beneficios y ventajas

- ⇒ **Protección IP44:** ideal para instalaciones en interiores con humedad.
- ⇒ **Combinación elegante:** blanco mate exterior con interior dorado metálico.
- ⇒ **Luz ajustable:** 3CCT seleccionable (3000K / 4000K / 6000K).
- ⇒ **Regulación TRIAC:** ajuste preciso de la intensidad lumínica.
- ⇒ **Diseño anti-deslumbrante:** cóncavo con confort visual superior.
- ⇒ **Alta eficiencia:** 800 lúmenes con solo 8W de consumo.
- ⇒ **Larga vida útil:** hasta 54.000 horas de funcionamiento.
- ⇒ **Instalación empotrada sencilla:** corte Ø85 mm con fijación mediante muelles.
- ⇒ **Materiales premium:** estructura en aluminio y PC de alta resistencia.

## Comparaciones

Frente a los modelos con interiores neutros o blancos, el **SPOT BLANCO MATE – ORO (IP44)** ofrece un acabado más cálido y decorativo, con un **reflejo dorado** que realza los tonos de la luz y aporta un **efecto acogedor y elegante**.

Además, su resistencia IP44 lo diferencia como una opción versátil para proyectos residenciales o comerciales que requieran protección frente a humedad sin renunciar al diseño.

## Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø85 mm** para el montaje empotrado.
- Verificar una **profundidad mínima de 44 mm** en el techo.
- Seleccionar la **temperatura de color** antes de conectar.
- Compatible con **reguladores TRIAC estándar**.



- No cubrir el driver con materiales aislantes.
- Recomendado para **interiores con protección IP44**.
- Ideal para techos de **pladur, escayola o madera**.
- Limpieza sencilla con paño seco o ligeramente húmedo.

Tabla de características técnicas del SPOT CONCAVO BLANCO MATE-ORO LEDCompact 8W 3CCT 38° TRIAC

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia	LEDCompact 8W 3CCT 38° TRIAC – Blanco Mate / Oro
Tipo de producto	Spot LED empotrable cóncavo anti-deslumbrante
Protección IP	IP44 – resistente a humedad y salpicaduras
Potencia	8W
Flujo luminoso	800 lm
Temperatura de color (CCT)	3000K / 4000K / 6000K (3CCT seleccionable)
Ángulo de apertura	38° / 60°
CRI (Índice de reproducción cromática)	>80
MacAdam (SDCM)	<6
UGR	<25
Regulación	TRIAC (Leading & Trailing Edge)
Tensión de entrada	220–240V AC
Factor de potencia (PF)	>0.8
THD	<30%
Tipo de driver	No aislado
Material del cuerpo	PC, hierro y aluminio
Color exterior / interior	Blanco mate / Dorado metálico
Diseño óptico	Cóncavo anti-deslumbrante (UGR<19)
Diámetro de corte (Cut-out)	Ø85 mm
Dimensiones	Ø90 x 54 mm
Profundidad de instalación	44 mm
Clase eléctrica	Clase II

**CARACTERÍSTICA**

<b>Resistencia al impacto</b>	IK08
<b>Clasificación energética</b>	F
<b>Vida útil</b>	54.000 horas
<b>Peso neto</b>	0.23 kg
<b>Certificaciones</b>	CE, RoHS
<b>Garantía</b>	5 años

**DETALLE**



## GALERÍA DE IMÁGENES

