



DELTA-SPOT REDONDO FIJO CONCAVO 8W 3CCT TRIAC NEGRO MATE-COBRE

SKU: 794-NM-CO-3CCT

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT CÓNCAVO NEGRO MATE – COBRE LEDCompact 8W 3CCT 38° TRIAC (IP44)** combina **estética contemporánea y tecnología de iluminación avanzada** en un diseño que resalta por su contraste elegante entre el exterior negro mate y el interior en tono cobre satinado. Su forma cóncava y su acabado metálico interior proporcionan una **luz cálida, suave y sin deslumbramientos**, ideal para crear ambientes acogedores con una identidad visual moderna.

Con su **protección IP44**, este modelo es perfecto tanto para **espacios secos como zonas húmedas** (baños, cocinas, vestuarios, spas, etc.), ofreciendo seguridad y fiabilidad en entornos con humedad o condensación. Incorpora tecnología **3CCT seleccionable (3000K / 4000K / 6000K)** que permite ajustar la temperatura de color según la atmósfera deseada, y un **sistema de regulación TRIAC (Leading & Trailing Edge)** que ofrece control total de la intensidad lumínica.



Con una potencia de **8W**, un flujo luminoso de **800 lúmenes** y un **ángulo de apertura de 38°/60°**, el **SPOT NEGRO MATE – COBRE LEDCompact** ofrece un rendimiento luminoso equilibrado y eficiente, con **efecto anti-deslumbrante (UGR<19)** para un confort visual óptimo. Su cuerpo de **aluminio, PC y hierro** garantiza **durabilidad, disipación térmica y una larga vida útil de 54.000 horas**.

Especificaciones clave del SPOT CONCAVO NEGRO MATE-COBRE LEDCompact 8W 3CCT 38° TRIAC

- ⇒ **Tipo de luminaria:** Spot LED empotrable cóncavo y anti-deslumbrante
- ⇒ **Potencia:** 8W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 800 lm
- ⇒ **Temperatura de color (CCT):** Seleccionable 3000K / 4000K / 6000K (3CCT)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 38° / 60°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **MacAdams (SDCM):** <6
- ⇒ **UGR:** <25
- ⇒ **Tipo de driver:** No aislado
- ⇒ **Regulación:** Sí, tecnología TRIAC (Leading & Trailing Edge)
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220–240V AC
- ⇒ **Factor de potencia (PF):** >0.8
- ⇒ **Distorsión armónica total (THD):** <30%
- ⇒ **Protección IP:** IP44 – resistente a humedad y salpicaduras
- ⇒ **Material del cuerpo:** PC, hierro y aluminio
- ⇒ **Diseño óptico:** Cóncavo anti-deslumbrante (UGR<19)
- ⇒ **Temperatura de funcionamiento:** -20°C a +40°C
- ⇒ **Diámetro de corte:** Ø85 mm
- ⇒ **Profundidad de instalación:** 44 mm
- ⇒ **Dimensiones:** Ø90 x 54 mm
- ⇒ **Clase eléctrica:** Clase II
- ⇒ **Resistencia al impacto:** IK08
- ⇒ **Clasificación energética:** F
- ⇒ **Vida útil:** 54.000 horas
- ⇒ **Peso neto:** 0.23 kg
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS
- ⇒ **Garantía:** 5 años



Aplicaciones

El **SPOT CÓNCAVO NEGRO MATE – COBRE LEDCompact (IP44)** está pensado para **interiores modernos y elegantes**, aportando un contraste decorativo ideal para diseños arquitectónicos actuales. Su interior cobre refleja la luz de forma cálida, lo que genera un ambiente visualmente atractivo.

- **Restaurantes y cafeterías:** iluminación ambiental con acento decorativo.
- **Hoteles y zonas de recepción:** realza espacios de diseño con luz cálida y envolvente.
- **Baños y spas:** protección IP44 que permite uso seguro en zonas húmedas.
- **Salones y comedores residenciales:** contraste sofisticado para techos en tonos claros u oscuros.
- **Tiendas y espacios comerciales premium:** acento lumínico que resalta texturas y materiales.

Beneficios y ventajas

- ⇒ **Protección IP44:** ideal para zonas con humedad, vapor o salpicaduras.
- ⇒ **Acabado decorativo premium:** negro mate exterior con interior cobre satinado.
- ⇒ **Tecnología 3CCT:** ajusta la temperatura de color según el ambiente.
- ⇒ **Regulación TRIAC:** permite controlar la intensidad de la luz con suavidad.
- ⇒ **Diseño anti-deslumbrante:** óptica cóncava para máxima comodidad visual.
- ⇒ **Eficiencia energética:** 800 lúmenes con solo 8W de consumo.
- ⇒ **Alta durabilidad:** 54.000 horas de vida útil y 5 años de garantía.
- ⇒ **Cuerpo de aluminio y PC:** garantiza robustez y excelente disipación térmica.
- ⇒ **Instalación sencilla:** sistema empotrable con corte estándar Ø85 mm.

Comparaciones

En comparación con los spots empotrables convencionales, el **modelo NEGRO MATE – COBRE (IP44)** destaca por su estilo decorativo contemporáneo y su **combinación de materiales contrastantes**, que añaden valor estético a cualquier proyecto de iluminación. Además, su interior en cobre mejora la calidez del haz, ofreciendo una luz más suave y envolvente que los modelos con interiores blancos o neutros.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø85 mm** para el empotramiento.
- Asegurar una **profundidad mínima de 44 mm** para una correcta instalación.
- Seleccionar la **temperatura de color (CCT)** antes de conectar.



- Compatible con **reguladores TRIAC estándar**.
- No cubrir el driver con materiales aislantes.
- Limpieza con paño seco o ligeramente húmedo.
- Apto para **techos de pladur, escayola o madera**.
- Recomendado exclusivamente para **uso interior protegido (IP44)**.

Tabla de características técnicas del SPOT CONCAVO NEGRO MATE-COBRE LEDCompact 8W 3CCT 38° TRIAC

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia	LEDCompact 8W 3CCT 38° TRIAC – Negro Mate / Cobre
Tipo de producto	Spot LED empotrable cóncavo anti-deslumbrante
Protección IP	IP44 – resistente a humedad y salpicaduras
Potencia	8W
Flujo luminoso	800 lm
Temperatura de color (CCT)	3000K / 4000K / 6000K (3CCT seleccionable)
Ángulo de apertura	38° / 60°
CRI (Índice de reproducción cromática)	>80
MacAdam (SDCM)	<6
UGR	<25
Regulación	TRIAC (Leading & Trailing Edge)
Tensión de entrada	220–240V AC
Factor de potencia (PF)	>0.8
THD	<30%
Tipo de driver	No aislado
Material del cuerpo	PC, hierro y aluminio
Color exterior / interior	Negro mate / Cobre satinado
Diseño óptico	Cóncavo anti-deslumbrante (UGR<19)
Diámetro de corte (Cut-out)	Ø85 mm
Dimensiones	Ø90 x 54 mm
Profundidad de instalación	44 mm
Clase eléctrica	Clase II

**CARACTERÍSTICA**

Resistencia al impacto	IK08
Clasificación energética	F
Vida útil	54.000 horas
Peso neto	0.23 kg
Certificaciones	CE, RoHS
Garantía	5 años

DETALLE



GALERÍA DE IMÁGENES

