



## SPOT CUADRADO BASCULANTE ALUMINIO Ø160MM QR111 BLANCO MATE

SKU: 761-BM

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT CUADRADO BASCULANTE ALUMINIO Ø160mm QR111 BLANCO MATE** pertenece a la serie **PURE 761**, una línea profesional de luminarias empotrables diseñada para ofrecer una **iluminación direccional, precisa y elegante**. Su **forma cuadrada**, su capacidad **basculante de hasta 30°** y su **acabado blanco mate** lo convierten en una opción ideal para proyectos de iluminación contemporáneos y arquitectónicos.

Fabricado en **aluminio de alta calidad**, este spot empotrable garantiza **resistencia, durabilidad y una excelente disipación térmica**, manteniendo un diseño limpio y discreto. Su **estructura orientable** permite dirigir el haz de luz hacia puntos concretos, logrando un resultado profesional tanto en **viviendas** como en **espacios comerciales o de exposición**.

El foco **761-BM** es compatible con **bombillas LED QR111** en versiones **COB, GU10 o SMD**, ofreciendo la máxima **flexibilidad de instalación** y permitiendo elegir la temperatura de color y potencia más adecuadas según cada



proyecto.

### Especificaciones clave

- ⇒ **Serie:** PURE 761
- ⇒ **Tipo de luminaria:** Spot empotrable cuadrado basculante para bombilla QR111
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Blanco mate
- ⇒ **Diseño:** Cuadrado, empotrable y orientable (basculante 30°)
- ⇒ **Dimensiones:** 160 × 160 mm
- ⇒ **Diámetro de corte:** Ø152 mm aprox.
- ⇒ **Compatibilidad:** Bombillas LED QR111 (COB / SMD / GU10)
- ⇒ **Potencias compatibles:** 15W / 35W
- ⇒ **Ángulo de apertura (solo SMD):** 25°
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

### Aplicaciones

El **SPOT CUADRADO BASCULANTE 761-BM** es ideal para **interiores residenciales, comerciales o de diseño**, donde se busca una **iluminación técnica con estética limpia**.

- **Viviendas modernas:** perfecto para salones, pasillos, cocinas o dormitorios.
- **Tiendas y escaparates:** iluminación de acento sobre productos o vitrinas.
- **Restaurantes y hoteles:** crea ambientes cálidos y equilibrados.
- **Oficinas y recepciones:** luz neutra y uniforme con dirección ajustable.
- **Galerías o exposiciones:** resalta obras, materiales o zonas destacadas.

### Beneficios y ventajas

- ⇒ **Diseño cuadrado basculante:** combina estética arquitectónica y funcionalidad.
- ⇒ **Fabricado en aluminio:** garantiza ligereza, resistencia y disipación térmica óptima.
- ⇒ **Compatible con bombillas QR111:** admite versiones COB, GU10 o SMD.
- ⇒ **Orientable hasta 30°:** máxima flexibilidad en la dirección del haz de luz.



- ⇒ **Acabado blanco mate:** se integra perfectamente en techos claros y modernos.
- ⇒ **Instalación empotrada:** acabado limpio y profesional sin tornillería visible.
- ⇒ **Ideal para proyectos decorativos o técnicos.**

### Comparaciones

El **SPOT 761-BM** mantiene las mismas prestaciones y calidad que la serie PURE 760, pero se diferencia por su **diseño cuadrado**, que aporta un estilo **más geométrico y arquitectónico**. Este formato resulta ideal para proyectos que buscan una estética contemporánea sin comprometer la potencia ni la flexibilidad lumínica.

### Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED QR111** compatible (COB, GU10 o SMD).
- Ajustar manualmente el ángulo de orientación hasta 30°.
- No cubrir con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

### Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia	761-BM
Serie	PURE 761
Tipo de producto	Spot empotrable cuadrado basculante para bombilla QR111
Material	Aluminio
Acabado	Blanco mate
Diseño	Cuadrado, empotrable y basculante 30°
Dimensiones	160 × 160 mm
Corte de instalación	Ø152 mm
Compatibilidad	Bombillas LED QR111 (COB / SMD / GU10)
Potencia compatible	15W / 35W
Ángulo de apertura (SMD)	25°



### CARACTERÍSTICA

Protección IP	IP20 – uso interior
Certificaciones	CE, RoHS
No incluye	Bombilla
Incluye	Portalámpara

### DETALLE



## GALERÍA DE IMÁGENES

