



SPOT MINI TELESCOPICO NEGRO MATE Ø45MM 7W 3CCT 8-24° TRIAC

SKU: 814-NM-7-3CCT-TRI

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT MINI TELESCÓPICO NEGRO MATE Ø45mm 7W 3CCT 8-24° TRIAC** es un foco empotrable premium diseñado para iluminación de precisión. Su acabado en negro mate aporta una estética elegante y sofisticada, ideal para interiores modernos y proyectos arquitectónicos donde se busca un impacto visual discreto, pero con iluminación profesional. Su sistema telescópico permite modificar el ángulo de apertura entre **8° y 24°**, proporcionando un control absoluto sobre la luz y su dirección.

Especificaciones clave del **SPOT MINI TELESCÓPICO NEGRO MATE Ø45mm 7W 3CCT 8-24° TRIAC**

Este modelo funciona con **7W**, LED **Bridgelux CRI90** y un rendimiento de **>80 lm/W**, ofreciendo una luz nítida, uniforme y de alta calidad. Incluye sistema **3CCT (2700K / 4000K / 6000K)** con ajuste mediante DIP switch, permitiendo modificar rápidamente la tonalidad de la luz.

El driver **Eagcrise TRIAC DIM** asegura una regulación estable y compatible con la mayoría de sistemas de corte de



fase. Su diseño compacto ($\text{Ø}35 \times 75 \text{ mm}$) con corte de $\text{Ø}45 \text{ mm}$ facilita su instalación incluso en techos con profundidad limitada.

Aplicaciones

Perfecto para **interiores modernos, espacios comerciales de diseño, restaurantes, hoteles, salas de exposición, vitrinas o viviendas contemporáneas**. Su acabado negro mate lo convierte en una excelente elección para **techos oscuros, ambientes industriales o espacios donde se busca una luminaria visualmente discreta** con resultados lumínicos sobresalientes.

Beneficios y ventajas del SPOT MINI TELESCÓPICO NEGRO MATE $\text{Ø}45\text{mm}$ 7W 3CCT 8-24° TRIAC

- Sistema telescópico con zoom 8°-24°, máxima versatilidad.
- CRI90 y LED Bridgelux, luz natural y precisa.
- 3CCT seleccionable, un solo modelo para múltiples ambientes.
- Driver regulable TRIAC, compatible y estable.
- Acabado **negro mate**, elegante y antirreflejante.
- Diseño mini compacto para espacios reducidos.
- Excelente para **iluminación focal, acento y resalte decorativo**.

Comparaciones

En comparación con el modelo blanco mate, este acabado negro proporciona una **integración visual más discreta** en techos oscuros o ambientes de estilo industrial. Frente a spots fijos, su sistema telescópico lo convierte en una herramienta mucho más flexible para crear escenas lumínicas diferenciadas.

Consejos de uso/instalación

Requiere un orificio de $\text{Ø}45 \text{ mm}$ y una profundidad mínima de 75 mm . Ajustar el zoom óptico una vez instalado para lograr el efecto deseado. Evitar cubrir el foco para asegurar correcta disipación térmica. Verificar compatibilidad del regulador TRIAC antes de su instalación.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Potencia	7W



Especificación	Detalle
Tensión de entrada	AC 220–240V
Dimensiones	Ø35 × 75 mm
Corte empotrar	Ø45 mm
Ángulo de apertura	8°–24° (zoom óptico)
Temperatura de color	3CCT seleccionable (2700K / 4000K / 6000K)
Tipo de LED	Bridgelux
CRI	90
Driver	Eaglcrise TRIAC DIM + DIP switch
Eficiencia lumínica	>80 lm/W (mayor bajo pedido)
Acabado	Negro mate
Tipo de luz	Direccional ajustable



GALERÍA DE IMÁGENES

