



SPOT MINI TRIMLESS NEGRO MATE
Ø30-35MM 7W 3CCT 24° TRIAC

SKU: 812-NM-7-3CCT-TRI

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT MINI TRIMLESS NEGRO MATE Ø30-35mm 7W 3CCT 24° TRIAC** ofrece un diseño empotrable sin aro visible (*trimless*) y un acabado **negro mate** que combina elegancia y discreción. Su formato reducido y estética arquitectónica lo hacen ideal para ambientes modernos y espacios donde se busca un efecto lumínico limpio y sin elementos visibles en el techo.

Especificaciones clave del SPOT MINI TRIMLESS NEGRO MATE Ø30-35mm 7W 3CCT 24° TRIAC

Con una **potencia de 7W** y **eficiencia superior a 65 lm/W**, este spot proporciona una iluminación intensa y controlada gracias a su **ángulo de apertura de 24°**, ideal para resaltar objetos, texturas o zonas concretas.

Integra **LED Bridgelux CRI90**, asegurando una luz de alta calidad con excelente fidelidad cromática. El sistema **3CCT (2700K / 4000K / 6000K)** ofrece versatilidad total en la temperatura de color. El **driver TRIAC regulable** permite ajustar la intensidad lumínica con suavidad y sin parpadeos, garantizando confort visual y adaptabilidad en cada



entorno.

Aplicaciones

Perfecto para **espacios de diseño, locales comerciales, restaurantes, hoteles o viviendas contemporáneas**. Su acabado negro mate y diseño sin marco son ideales para **techos oscuros o ambientes industriales**, donde se busca una integración discreta y un efecto visual de luz suspendida en el espacio.

Beneficios y ventajas del SPOT MINI TRIMLESS NEGRO MATE Ø30-35mm 7W 3CCT 24° TRIAC

- Diseño **sin marco visible**, integración arquitectónica total.
- **Acabado negro mate**, elegante, antirreflejante y sofisticado.
- **Temperatura de color ajustable (3CCT)**.
- **LED Bridgelux CRI90**, luz natural y de alta fidelidad.
- **Driver TRIAC regulable**, ajuste preciso de la intensidad.
- **Eficiencia lumínica >65 lm/W**, con posibilidad de mayor rendimiento bajo pedido.
- Tamaño compacto y montaje sencillo (**Ø30-35 mm de corte, Ø50 x 62 mm de cuerpo**).

Comparaciones

A diferencia del modelo blanco mate, este acabado negro es perfecto para **ocultar visualmente el foco en techos oscuros** o ambientes de alto contraste. En comparación con spots con marco convencional, el modelo trimless ofrece una **apariencia arquitectónica más limpia y profesional**, sin bordes visibles ni interrupciones visuales.

Consejos de uso/instalación

Requiere un corte de **Ø30-35 mm** y una **profundidad mínima de 62 mm**. El montaje *trimless* debe realizarse antes del acabado final del techo, sellando y pintando la superficie para lograr una integración completa. Se recomienda verificar la compatibilidad del regulador TRIAC antes de su conexión.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Potencia	7W
Tensión de entrada	AC 220-240V
Dimensiones	Ø50 x 62 mm

**Especificación**


Corte empotrar
Ángulo de apertura
Temperatura de color
Tipo de LED
CRI
Tipo de driver
Eficiencia lumínica
Acabado
Tipo de luz

Ø30-35 mm
24°
3CCT seleccionable (2700K / 4000K / 6000K)
Bridgelux
>90
TRIAC regulable
>65 lm/W (mayor bajo pedido)
Negro mate
Direccional

Detalle



GALERÍA DE IMÁGENES



Ø35 mm

