



**SPOT REDONDO BASCULANTE ALUMINIO
Ø160MM QR111 BLANCO MATE**

SKU: 760-BM

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT REDONDO BASCULANTE ALUMINIO Ø160mm QR111 BLANCO MATE** pertenece a la serie **PURE**, una línea de **ojos de buey empotrables orientables** diseñada para alojar **bombillas LED QR111** de distintas potencias y tecnologías (COB o SMD).

Fabricado en **aluminio de alta calidad**, combina **ligereza, durabilidad y una excelente disipación térmica**. Su acabado **blanco mate** aporta un aspecto limpio, moderno y profesional, integrándose de forma discreta en techos claros o minimalistas.

El diseño **basculante hasta 30°** permite **orientar el haz de luz** según las necesidades de cada espacio, ofreciendo una iluminación flexible y de alta calidad. Gracias a su estructura empotrable, este foco proporciona un **resultado visual elegante y arquitectónico**, ideal tanto para proyectos residenciales como comerciales.



El modelo 760-BM es compatible con **bombillas LED QR111** de **15W o 35W**, en versiones **GU10 o con driver externo**, permitiendo adaptar la temperatura de color y el rendimiento lumínico según la aplicación (3000K, 4000K o 6000K).

Especificaciones clave

- ⇒ **Serie:** PURE
- ⇒ **Referencia:** 760-BM
- ⇒ **Tipo de luminaria:** Spot empotrable redondo basculante para bombilla QR111
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Blanco mate
- ⇒ **Diseño:** Redondo, empotrable y orientable (basculante 30°)
- ⇒ **Dimensiones:** Ø160 mm (corte Ø152 mm aprox.)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED (COB o SMD, GU10 o driver externo). No incluida.
- ⇒ **Potencias compatibles:** 15W / 35W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000-1100 lm (15W) / 6650-7000 lm (35W)
- ⇒ **Temperaturas de color compatibles:** 3000K / 4000K / 6000K
- ⇒ **Orientación:** Basculante 30°
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **SPOT REDONDO BASCULANTE Ø160mm QR111 BLANCO MATE** es ideal para proyectos que requieren **una iluminación flexible, potente y con un acabado discreto y elegante**.

- **Viviendas modernas:** luz direccional en salones, cocinas o pasillos.
- **Tiendas y escaparates:** orientación del haz para resaltar productos.
- **Hoteles y restaurantes:** ambientación cálida o neutra con alto confort visual.
- **Oficinas o zonas de trabajo:** iluminación funcional y sin deslumbramientos.
- **Espacios de exposición:** luz direccional precisa para destacar elementos.

Beneficios y ventajas

- ⇒ **Diseño basculante (30°):** permite dirigir la luz donde se necesite.
- ⇒ **Fabricado en aluminio:** alta resistencia y óptima disipación del calor.
- ⇒ **Acabado blanco mate:** integración total en techos claros o neutros.



- ⇒ **Instalación empotrada:** acabado arquitectónico limpio y profesional.
- ⇒ **Versatilidad total:** compatible con distintas tecnologías y potencias LED QR111.
- ⇒ **Confort visual:** reduce reflejos y deslumbramientos.
- ⇒ **Diseño moderno:** perfecto para interiores contemporáneos o minimalistas.

Comparaciones

El **SPOT BASCULANTE Ø160mm 760-BM** destaca frente a los focos empotrables fijos gracias a su **capacidad de orientación** y su **versatilidad**. Permite elegir entre diferentes bombillas LED QR111 (COB o SMD) y ajustar el ángulo de iluminación según el espacio. Su diseño blanco mate refuerza la sensación de **amplitud y uniformidad lumínica**, siendo ideal para proyectos residenciales o comerciales de alto nivel estético.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la bombilla **QR111 LED COB o SMD** según la necesidad de potencia y color.
- Orientar manualmente el foco hasta 30° según el área deseada.
- No cubrir con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia	760-BM
Serie	PURE
Tipo de producto	Spot empotrable redondo basculante para bombilla QR111
Material	Aluminio
Acabado	Blanco mate
Diseño	Basculante 30°
Dimensiones	Ø160 mm (corte Ø152 mm)
Compatibilidad	Bombillas LED QR111 (COB / SMD – GU10 / driver externo). No incluida.
Potencia compatible	15W / 35W
Flujo luminoso	1000–1100 lm / 6650–7000 lm



CARACTERÍSTICA

Temperatura de color 3000K / 4000K / 6000K

Protección IP IP20 - uso interior

Certificaciones CE, RoHS

DETALLE



GALERÍA DE IMÁGENES

