



SPOT REDONDO BASCULANTE Ø68MM
LEDcompact 9W BLANCO MATE BLANCO
CALIDO

SKU: 782-BM-9BC

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT Redondo Basculante Ø68mm LEDCompact 9W Blanco Mate Blanco Cálido** es un foco empotrable abatible de 15°, diseñado para ofrecer un equilibrio perfecto entre rendimiento lumínico, eficiencia y estética. Pertenece a la serie **ALLOY LED**, una línea profesional pensada para aplicaciones de interiorismo, hostelería y espacios residenciales de alta calidad.

Su cuerpo de **aluminio fundido lacado en blanco mate** garantiza una excelente disipación térmica y un acabado elegante, perfectamente integrable en techos claros o modernos. Con un **módulo COB LED de 9W**, emite una **luz blanca cálida de 3000K**, confortable y uniforme, con una intensidad de **720 lúmenes** y un **ángulo de apertura de 30°**, ideal para iluminación de acento o focal.

Especificaciones clave

- Potencia: 9W COB LED



- Flujo luminoso: 720 lm (3000K)
- Temperatura de color: 3000K (blanco cálido)
- Ángulo de apertura: 30°
- Reproducción cromática: CRI > 80
- Factor de potencia: 0,93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo incluido
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Blanco mate
- Diámetro: Ø68 mm
- Serie: ALLOY LED
- Tipo: Empotrable abatible 15°
- Regulable: No (regulación opcional bajo pedido: TRIAC, 0-10V, 1-10V, DALI)

Aplicaciones recomendadas

Su tono cálido y su diseño orientable hacen de este modelo una excelente opción para espacios que requieren iluminación puntual y confortable:

- **Restaurantes, hoteles y cafeterías**, aportando una atmósfera cálida y relajante.
- **Salones, comedores y dormitorios**, creando una iluminación ambiental acogedora.
- **Espacios comerciales o de exposición**, donde se requiere destacar productos o zonas específicas.
- **Proyectos residenciales modernos**, donde el acabado blanco mate ofrece una integración visual limpia y elegante.

Beneficios principales

El **acabado blanco mate** proporciona una estética moderna y neutra, ideal para interiores luminosos y contemporáneos.

La **tecnología COB LED** garantiza una luz continua y homogénea, con alta eficiencia y sin parpadeos.

Su **capacidad de orientación (15°)** permite dirigir el haz de luz hacia el punto deseado, optimizando el enfoque.

El **factor de potencia de 0,93** asegura un rendimiento eléctrico estable y eficiente, reduciendo el consumo energético.

Fabricado en **aluminio de alta calidad**, ofrece una óptima disipación térmica y una larga vida útil.



Comparaciones y recomendaciones

Frente a los modelos fijos, la versión **basculante 15°** permite mayor flexibilidad y control sobre la dirección de la luz.

Si se requiere un tono de luz más brillante o técnico, está disponible la **versión Blanco Neutro (4000K)**.

También se fabrica en **acabado Negro Mate**, ideal para ambientes con contraste o diseños oscuros.

Bajo pedido, se puede suministrar con **regulación TRIAC, 0-10V, 1-10V o DALI**.

Consejos de instalación y uso

- Conectar mediante el **driver externo incluido**, compatible con la red de 230V.
- Comprobar que el hueco de empotramiento sea adecuado (Ø68 mm).
- Evitar la instalación en zonas con exposición directa a humedad (IP40).
- Dejar espacio suficiente para ventilación y disipación del calor.
- Orientar el foco manualmente hasta 15° tras la instalación para ajustar el haz de luz.

Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	ALLOY LED
Tipo de luminaria	Empotrable abatible 15°
Potencia	9W COB LED
Flujo luminoso	720 lm (3000K)
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	30°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0,93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio fundido
Vida útil	35.000 horas
Acabado	Blanco mate
Diámetro	Ø68 mm



	Característica	Valor
	Regulable	No (opcional bajo pedido)



GALERÍA DE IMÁGENES

