



**SPOT REDONDO BASCULANTE Ø68MM
LEDcompact 9W BLANCO MATE BLANCO
NEUTRO**

SKU: 782-BM-9BN

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT Redondo Basculante Ø68mm LEDCompact 9W Blanco Mate Blanco Neutro** es un foco empotrable abatible de 15° que combina diseño, precisión y alto rendimiento lumínico. Forma parte de la serie **ALLOY LED**, una gama profesional de luminarias empotrables que destaca por su fiabilidad, eficiencia y estética contemporánea. Fabricado en **aluminio fundido con acabado blanco mate**, ofrece una apariencia moderna, ligera y duradera, garantizando además una excelente disipación térmica. Su **módulo COB LED de 9W** emite una **luz blanca neutra de 4000K**, equilibrada y natural, con un **flujo luminoso de 765 lúmenes** y un **ángulo de apertura de 30°**, ideal para crear una iluminación clara, uniforme y funcional en cualquier espacio interior.

Especificaciones clave

- Potencia: 9W COB LED
- Flujo luminoso: 765 lm (4000K)



- Temperatura de color: 4000K (blanco neutro)
- Ángulo de apertura: 30°
- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: 0,93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo incluido
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio fundido
- Acabado: Blanco mate
- Diámetro: Ø68 mm
- Serie: ALLOY LED
- Tipo: Empotrable abatible 15°
- Regulable: No (regulación opcional bajo pedido: TRIAC, 0-10V, 1-10V, DALI)

Aplicaciones recomendadas

Su haz de luz neutro y preciso lo hace ideal para aplicaciones donde se necesita buena visibilidad con fidelidad cromática:

- **Cocinas, baños o pasillos**, con luz clara y equilibrada para uso funcional.
- **Tiendas, escaparates y galerías**, resaltando colores y texturas con naturalidad.
- **Oficinas, salas de reuniones o despachos**, mejorando la concentración y el confort visual.
- **Proyectos residenciales o comerciales modernos**, donde el acabado blanco mate aporta una integración discreta y profesional.

Beneficios principales

El **acabado blanco mate** proporciona una integración elegante en techos claros y decoraciones minimalistas.

La **tecnología COB LED** garantiza una luz uniforme y sin parpadeos, con alta eficiencia energética.

El **abatimiento de 15°** permite orientar el haz de luz para destacar zonas o elementos específicos.

Su **factor de potencia de 0,93** ofrece un funcionamiento eléctrico estable y eficiente.

El **diseño en aluminio fundido** mejora la disipación térmica y asegura una larga vida útil del LED.



Comparaciones y recomendaciones

Frente al modelo **Blanco Cálido (3000K)**, esta versión ofrece una luz más clara y técnica, ideal para entornos de trabajo o exposición.

Para proyectos que requieran control total de la intensidad, está disponible la **versión regulable**.

También puede solicitarse en **acabado Negro Mate**, manteniendo las mismas prestaciones ópticas y eléctricas.

Disponible bajo pedido con **regulación TRIAC, 0-10V, 1-10V o DALI** para máxima compatibilidad.

Consejos de instalación y uso

- Conectar mediante el **driver externo incluido**, apto para red 230V.
- Comprobar que el hueco de empotramiento sea el adecuado (Ø68 mm).
- No instalar en zonas con exposición directa a humedad o condensación (IP40).
- Mantener ventilación suficiente para la correcta disipación del calor.
- Ajustar el ángulo de inclinación (hasta 15°) tras la instalación para enfocar la luz adecuadamente.

Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	ALLOY LED
Tipo de luminaria	Empotrable abatible 15°
Potencia	9W COB LED
Flujo luminoso	765 lm (4000K)
Temperatura de color	4000K (Blanco neutro)
Ángulo de apertura	30°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0,93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio fundido
Vida útil	35.000 horas
Acabado	Blanco mate



	Característica	Valor
Diámetro		Ø68 mm
Regulable		No (opcional bajo pedido)



GALERÍA DE IMÁGENES

