



SPOT REDONDO CONCAVO Ø78MM
LEDCOMPACT 9W NEGRO MATE BLANCO
NEUTRO

SKU: 786-NM-9BN

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT REDONDO CÓNCAVO Ø78mm LEDCompact 9W NEGRO MATE BLANCO NEUTRO** es una luminaria empotrable de alta calidad que ofrece una iluminación precisa, uniforme y profesional. Fabricado en **aluminio de fundición**, combina resistencia y excelente disipación térmica con un acabado **negro mate** elegante y discreto, ideal para espacios modernos y ambientes de diseño contemporáneo.

Este modelo incorpora un **LED COB Cree de 9W** que garantiza un rendimiento lumínico estable y eficiente, proporcionando un **flujo luminoso de 765 lúmenes** con una **temperatura de color de 4000K (blanco neutro)**. La luz neutra es perfecta para zonas donde se requiere una iluminación equilibrada, nítida y funcional, como oficinas, tiendas, salas de exposición o zonas comunes.

Su **índice de reproducción cromática (CRI > 90)** asegura una representación fiel de los colores y un confort visual superior. Además, el **driver Philips** incluido garantiza un funcionamiento seguro, sin parpadeos y con un **factor de**



potencia >0,93, lo que se traduce en máxima eficiencia y fiabilidad a largo plazo.

El **diseño cóncavo profundo** del reflector reduce el deslumbramiento y mejora el confort visual, generando un haz de luz más suave y controlado. Su **ángulo de apertura de 30°** permite destacar objetos o zonas específicas con precisión, mientras que la **estructura abatible hasta 15°** ofrece flexibilidad en la orientación del haz lumínico.

Ventajas principales

- **LED COB Cree** de alta calidad y rendimiento estable.
- **Driver Philips** de fiabilidad profesional y alta eficiencia.
- **Luz blanco neutro (4000K)** ideal para iluminación funcional y equilibrada.
- **Diseño cóncavo y abatible 15°** con control óptimo del deslumbramiento.
- **Estructura de aluminio de fundición**, robusta y duradera.
- **Factor de potencia >0,93**, para una eficiencia energética superior.

Aplicaciones recomendadas

Apto para **oficinas, locales comerciales, viviendas, hoteles, salas de exposición y espacios de tránsito** donde se requiere una iluminación clara, uniforme y con acabado profesional. Perfecto tanto para iluminación general como para acento decorativo.

Especificaciones técnicas

| Características | Datos |
|----------------------|-----------------------|
| Referencia | 786 |
| Potencia | 9W |
| Fuente de luz | LED COB Cree |
| Driver | Philips |
| Flujo luminoso | 765 lm |
| Temperatura de color | 4000K (blanco neutro) |
| Ángulo de apertura | 30° |
| CRI | >90 |
| Tensión | 220-240V AC |
| Frecuencia | 50/60 Hz |



Características

Datos

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Factor de potencia | >0,93 |
| Regulable | No |
| Material del cuerpo | Aluminio de fundición |
| Acabado | Negro mate |
| Orientabilidad | Abatible 15° |
| Grado de protección | IP40 |
| Clase eléctrica | Clase II |
| Vida útil | 35.000 h (L80 B10) |
| Temperatura de trabajo | -20°C / +45°C |
| Diámetro de corte | Ø75 mm |
| Dimensiones | Ø85 × 72 mm |



GALERÍA DE IMÁGENES

