



SPOT REDONDO CONCAVO Ø78MM
LEDCOMPACT 9W BLANCO MATE BLANCO
NEUTRO

SKU: 786-BM-9BN

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT REDONDO CÓNCAVO Ø78mm LEDCompact 9W BLANCO MATE BLANCO NEUTRO** es una luminaria empotrable de alto rendimiento diseñada para ofrecer un equilibrio perfecto entre eficiencia, confort visual y estética moderna. Su estructura de **aluminio de fundición** garantiza una excelente disipación térmica, mientras que su acabado en **blanco mate** proporciona una apariencia limpia y elegante, ideal para interiores contemporáneos o proyectos de iluminación profesional.

Incorpora un **módulo LED COB de la marca Cree**, líder mundial en tecnología LED, reconocido por su fiabilidad, consistencia cromática y durabilidad. Su **temperatura de color de 4000K (blanco neutro)** ofrece una luz equilibrada y natural, perfecta para entornos donde se requiere una iluminación clara y precisa, como oficinas, comercios, galerías o espacios de trabajo.

Con un **índice de reproducción cromática (CRI) superior a 90**, esta luminaria reproduce los colores de forma fiel y



realista, mejorando la percepción visual y el confort en cualquier entorno. Su **driver Philips** asegura un funcionamiento estable, libre de parpadeos y compatible con sistemas eléctricos de 220–240V AC.

El **ángulo de apertura de 30°** concentra la luz de manera controlada, lo que permite iluminar áreas específicas con gran precisión sin deslumbrar. Además, su diseño **cóncavo profundo** reduce el brillo directo y mejora el confort visual, creando un efecto de iluminación suave y profesional.

El cuerpo abatible del spot permite **orientar el haz de luz hasta 15°**, facilitando la dirección del flujo luminoso hacia puntos de interés, paredes, objetos o zonas concretas del espacio. Su **factor de potencia >0,93** garantiza una eficiencia energética sobresaliente, reduciendo pérdidas y optimizando el consumo.

Con una **vida útil de 35.000 horas (L80 B10)**, este modelo ofrece un funcionamiento prolongado y estable, ideal para instalaciones donde se requiera fiabilidad y bajo mantenimiento. Su **grado de protección IP40** lo hace adecuado para interiores con protección frente al polvo y condiciones ambientales normales.

Gracias a su diseño compacto de **Ø85 mm de diámetro y 72 mm de altura**, y un **diámetro de corte de 75 mm**, la instalación resulta rápida y sencilla en falsos techos o paneles de yeso. En conjunto, este spot LED es una opción ideal para quienes buscan un producto de calidad profesional con una estética sobria y un rendimiento lumínico excelente.

Especificaciones técnicas

Características	Datos
Referencia	786
Potencia	9W
Fuente de luz	LED COB Cree
Driver	Philips
Flujo luminoso	765 lm
Temperatura de color	4000K (blanco neutro)
Ángulo de apertura	30°
CRI	>90
Tensión	220–240V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,93





Características

Datos

Regulable	No
Material del cuerpo	Aluminio de fundición
Acabado	Blanco mate
Orientabilidad	Abatible 15°
Grado de protección	IP40
Clase eléctrica	Clase II
Vida útil	35.000 h (L80 B10)
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C
Diámetro de corte	Ø75 mm
Dimensiones	Ø85 × 72 mm



GALERÍA DE IMÁGENES



Ø75 mm

