



SPOT REDONDO CONCAVO Ø95MM
LEDcompact 9W NEGRO MATE BLANCO
CALIDO

SKU: 788-NM-9BC

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT REDONDO CÓNCAVO Ø95mm LEDCompact 9W NEGRO MATE BLANCO CÁLIDO** es una luminaria empotrable de diseño elegante y funcional, ideal para proyectos que buscan una iluminación eficiente con un acabado contemporáneo. Su cuerpo, fabricado en **aluminio de fundición**, ofrece una excelente disipación térmica y gran resistencia, mientras que el **acabado en negro mate** aporta un toque sofisticado y moderno que combina perfectamente con interiores de estilo actual.

Incorpora un **módulo LED COB Cree de 9W**, capaz de ofrecer un **flujo luminoso de 720 lúmenes** y una **temperatura de color de 3000K (blanco cálido)**, perfecta para generar atmósferas acogedoras y confortables. Su **índice de reproducción cromática (CRI >80)** asegura una representación natural de los colores y una luz de gran calidad visual, ideal para entornos donde el confort lumínico es esencial.

El **driver Philips** incluido garantiza un funcionamiento estable y eficiente, con un **factor de potencia superior a 0,93**,



asegurando un consumo optimizado y una larga vida útil del conjunto.

Gracias a su **óptica LED de 30°**, el foco emite un haz de luz controlado y preciso. Además, su **estructura abatible hasta 15°** permite dirigir la luz hacia zonas o elementos concretos, mientras que el **diseño cóncavo profundo** del reflector minimiza el deslumbramiento y mejora la uniformidad de la iluminación.

El **SPOT REDONDO CÓNCAVO Ø95mm LEDCompact 9W NEGRO MATE BLANCO CÁLIDO** cuenta con **protección IP40**, adecuada para interiores secos, y se instala fácilmente mediante empotramiento con un **diámetro de corte de 95 mm**. Sus **dimensiones de Ø106 x 103 mm** lo hacen ideal para aplicaciones residenciales o profesionales donde se requiera una iluminación de alta calidad y acabado estético.

Ventajas principales

- **LED COB Cree** de alto rendimiento y durabilidad.
- **Driver Philips** incluido, con **factor de potencia >0,93**.
- **Luz blanco cálido (3000K)** para ambientes confortables y agradables.
- **Óptica LED de 30°** y **abatimiento de 15°** para enfoque direccional.
- **Diseño cóncavo antideslumbrante** en **aluminio de fundición**.
- **Acabado negro mate**, elegante y contemporáneo.

Aplicaciones recomendadas

Perfecto para **viviendas, hoteles, restaurantes, tiendas o espacios expositivos**, donde se requiera una iluminación cálida, envolvente y con un diseño moderno. Ideal tanto para iluminación ambiental como para resaltar detalles arquitectónicos.

Especificaciones técnicas

Características		Datos
Referencia	788	
Potencia	9W	
Fuente de luz	LED COB Cree	
Driver	Philips	
Flujo luminoso	720 lm	
Temperatura de color	3000K (blanco cálido)	





Características

Datos

Óptica del LED	30°
Orientabilidad	Abatible 15°
CRI	>80
Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,93
Regulable	Sí, TRIAC (0-10V / 1-10V / DALI opcional bajo pedido)
Material del cuerpo	Aluminio de fundición
Acabado	Negro mate
Grado de protección	IP40
Clase eléctrica	Clase II
Vida útil	35.000 h (L80 B10)
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C
Diámetro de corte	Ø95 mm
Dimensiones	Ø106 × 103 mm



GALERÍA DE IMÁGENES



Ø95 mm

