



SPOT REDONDO CONCAVO Ø95MM
LEDCOMPACT 9W BLANCO MATE BLANCO
NEUTRO

SKU: 788-BM-9BN

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT REDONDO CÓNCAVO Ø95mm LEDCompact 9W BLANCO MATE BLANCO NEUTRO** es un foco empotrable de alta calidad que combina diseño, eficiencia y confort visual. Fabricado en **aluminio de fundición**, ofrece una estructura sólida y una óptima disipación del calor, asegurando una larga vida útil y un rendimiento constante. Su **acabado en blanco mate** proporciona un aspecto elegante, limpio y fácilmente integrable en cualquier entorno interior.

Equipado con un **módulo LED COB Cree de 9W**, este modelo proporciona un **flujo luminoso de 765 lúmenes** y una **temperatura de color de 4000K (blanco neutro)**, que genera una luz natural, equilibrada y sin dominantes, ideal para espacios que requieren una iluminación clara y funcional. Su **índice de reproducción cromática (CRI > 80)** garantiza una percepción fiel de los colores y una luz de alta calidad visual.

El **driver Philips** incluido asegura un funcionamiento estable, eficiente y sin parpadeos. Con un **factor de potencia**



superior a 0,93, el conjunto ofrece una excelente eficiencia energética y un consumo optimizado.

Gracias a su **óptica LED de 30°**, el haz de luz se distribuye con precisión, permitiendo destacar zonas o elementos específicos. Además, el **mecanismo abatible de 15°** permite orientar la luz según las necesidades de cada proyecto. El **diseño cóncavo profundo** del reflector minimiza el deslumbramiento, aportando un alto nivel de confort visual.

El **SPOT REDONDO CÓNCAVO Ø95mm LEDCompact 9W** cuenta con un **grado de protección IP40**, adecuado para interiores secos, y una instalación sencilla mediante empotramiento con un **diámetro de corte de 95 mm**. Sus **dimensiones de Ø106 x 103 mm** permiten un montaje preciso y un acabado profesional.

Ventajas principales

- **LED COB Cree** de alto rendimiento y fiabilidad.
- **Driver Philips** de calidad profesional y alta eficiencia.
- **Luz blanco neutro (4000K)** equilibrada y natural.
- **Óptica LED 30° y abatimiento de 15°** para un haz direccionable.
- **Diseño cóncavo profundo antideslumbrante.**
- **Cuerpo de aluminio de fundición** con acabado blanco mate.

Aplicaciones recomendadas

Ideal para **oficinas, viviendas, hoteles, tiendas, zonas comunes o salas de exposición**, donde se requiera una iluminación neutra, clara y funcional, con alto nivel de confort visual.

Especificaciones técnicas



Características	Datos
Referencia	788
Potencia	9W
Fuente de luz	LED COB Cree
Driver	Philips
Flujo luminoso	765 lm
Temperatura de color	4000K (blanco neutro)
Óptica del LED	30°

**Características****Datos**

Orientabilidad	Abatible 15°
CRI	>80
Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,93
Regulable	Sí, TRIAC (0-10V / 1-10V / DALI opcional bajo pedido)
Material del cuerpo	Aluminio de fundición
Acabado	Blanco mate
Grado de protección	IP40
Clase eléctrica	Clase II
Vida útil	35.000 h (L80 B10)
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C
Diámetro de corte	Ø95 mm
Dimensiones	Ø106 × 103 mm



GALERÍA DE IMÁGENES



Ø95 mm

