



SPOTMINI REDONDO BASIC Ø44MM
LEDCOMPACT 3W BLANCO MATE BLANCO
CALIDO REGULABLE

SKU: 780-BM-3BC-D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Redondo BASIC Ø44mm LEDCompact 3W Blanco Mate Blanco Cálido Regulable** es un foco empotrable abatible que combina versatilidad, diseño minimalista y eficiencia lumínica. Forma parte de la serie **PURE LED MINI**, especialmente diseñada para ofrecer iluminación de alta calidad en espacios residenciales, comerciales y contract.

Fabricado en **aluminio lacado blanco mate**, este modelo se integra discretamente en techos claros y modernos. Su **módulo LED COB de 3W** emite una luz cálida de **3000K**, perfecta para ambientes relajados y confortables. Además, su **driver externo regulable** permite ajustar la intensidad lumínica, ofreciendo un control total de la atmósfera lumínica del espacio.

Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED



- Flujo luminoso: 580 lm (3000K)
- Temperatura de color: 3000K (blanco cálido)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI > 80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo regulable (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Blanco mate
- Diámetro: Ø44 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: Sí (compatible con reguladores de fase)
- Tipo: Abatible

Aplicaciones recomendadas

El SPOTMINI BASIC regulable es ideal para instalaciones donde se busca combinar funcionalidad y ambientación personalizada. Recomendado para:

- **Salones, dormitorios y comedores**, permitiendo adaptar la iluminación según el momento del día.
- **Restaurantes, hoteles o cafeterías**, donde la regulación de luz mejora la experiencia visual y el confort.
- **Pasillos o recepciones**, con una luz cálida que realza la arquitectura del espacio.
- **Zonas de exposición o retail**, ajustando la intensidad para resaltar productos o detalles.

Beneficios principales

El **acabado blanco mate** aporta una integración visual elegante y discreta, ideal para techos claros.

La **tecnología COB LED** ofrece una iluminación continua, sin parpadeos ni puntos de luz visibles, con un excelente rendimiento lumínico y bajo consumo.

Su **diseño abatible** permite orientar la luz con precisión, mientras que la **regulación de intensidad** brinda flexibilidad lumínica para todo tipo de ambientes.

El **driver regulable incluido** garantiza compatibilidad con reguladores de fase (TRIAC) y un funcionamiento estable a 230V.



Comparaciones y recomendaciones

Frente a la versión no regulable, este modelo permite **personalizar la iluminación**, adaptándose tanto a ambientes relajados como a zonas de actividad.

Si se busca un tono de luz más natural o técnico, la versión **4000K (blanco neutro)** es la alternativa ideal.

La serie PURE LED MINI incluye también acabados **Negro Mate**, perfectos para interiores modernos o contrastados.

Consejos de instalación y uso

- Conectar siempre mediante el **driver regulable incluido**, apto para red 230V.
- Verificar la compatibilidad con el **regulador de fase (TRIAC)** antes de la instalación.
- Asegurar un hueco de empotramiento adecuado al diámetro del foco (Ø44 mm).
- No instalar en zonas con exposición directa a humedad (grado de protección IP40).
- Ajustar el cabezal abatible una vez instalado para orientar correctamente el haz de luz.

Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	PURE LED MINI
Tipo de luminaria	Empotrable abatible
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	580 lm (3000K)
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo regulable incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio
Vida útil	35.000 horas
Acabado	Blanco mate
Diámetro	Ø44 mm



	Característica		Valor
Regulable		Sí	



GALERÍA DE IMÁGENES

