



SPOTMINI REDONDO BASIC Ø44MM  
LEDCOMPACT 3W BLANCO MATE BLANCO  
NEUTRO REGULABLE

SKU: 780-BM-3BN-D

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Redondo BASIC Ø44mm LEDCompact 3W Blanco Mate Blanco Neutro Regulable** combina funcionalidad, elegancia y control lumínico en un formato compacto y orientable. Diseñado dentro de la serie **PURE LED MINI**, este foco empotrable abatible ofrece una iluminación de alta calidad con posibilidad de regulación, ideal para proyectos donde se requiere ajustar la intensidad lumínica de forma precisa.

Fabricado en **aluminio lacado en blanco mate**, se integra perfectamente en techos claros o decoraciones modernas. Su **módulo COB LED de 3W** emite una luz blanca neutra de **4000K**, clara y natural, mientras que su **driver externo regulable** permite personalizar el nivel de luminosidad según la actividad o el ambiente deseado.

### Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED
- Flujo luminoso: 570 lm (4000K)



- Temperatura de color: 4000K (blanco neutro)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo regulable (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Blanco mate
- Diámetro: Ø44 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: Sí (compatible con reguladores de fase)
- Tipo: Abatible

### Aplicaciones recomendadas

La luz neutra y la función regulable de este modelo lo hacen ideal para entornos donde se requiere una iluminación versátil y precisa. Recomendado para:

- **Cocinas, baños o pasillos**, ofreciendo una luz clara y adaptable según la actividad.
- **Oficinas, despachos y zonas de trabajo**, con iluminación neutra que mejora la percepción del color y el confort visual.
- **Tiendas, escaparates y zonas de exposición**, ajustando la intensidad lumínica para destacar productos o áreas concretas.
- **Espacios residenciales o comerciales modernos**, donde el acabado blanco mate aporta armonía estética.

### Beneficios principales

El **acabado blanco mate** ofrece una integración perfecta con techos y decoraciones claras, aportando continuidad visual.

La **regulación de intensidad** permite ajustar la luz según la hora del día o el tipo de uso, combinando confort y eficiencia.

Su **tecnología COB LED** proporciona una luz uniforme, estable y sin parpadeos, con un consumo reducido de 3W.

El **driver externo regulable** incluido garantiza un funcionamiento estable con la red de 230V, asegurando un **factor de potencia de 0.93** y un excelente rendimiento eléctrico.



## Comparaciones y recomendaciones

Comparado con el modelo no regulable, este foco permite un **mayor control lumínico**, ideal para espacios multifuncionales.

Para entornos donde se busque una luz más cálida y acogedora, la versión **3000K (blanco cálido)** es la alternativa idónea.

También disponible en **acabado Negro Mate**, manteniendo las mismas características técnicas y nivel de calidad.

## Consejos de instalación y uso

- Conectar siempre mediante el **driver regulable incluido**, apto para red 230V.
- Verificar la compatibilidad del **regulador (TRIAC o de fase)** antes de la instalación.
- Asegurar un hueco de empotramiento adecuado (Ø44 mm).
- No instalar en zonas con humedad o condensación directa (IP40).
- Mantener espacio libre para permitir la ventilación y disipación del calor.
- Orientar el cabezal abatible tras el montaje para enfocar correctamente el haz de luz.

## Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	PURE LED MINI
Tipo de luminaria	Empotrable abatible
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	570 lm (4000K)
Temperatura de color	4000K (Blanco neutro)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo regulable incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio
Vida útil	35.000 horas



	<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Acabado		Blanco mate
Diámetro		Ø44 mm
Regulable		Sí



## GALERÍA DE IMÁGENES

